

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ

GYS

Réf:017870

Easy TIG

Easy TIG воспроизводит в совершенстве жест сварщика для качественной сварки доступной новичкам. Эта автоматизированная система также обеспечивает значительную экономию времени для профессионала (в 3 раза быстрее).

Определение

- ✓ Easy TIG состоит из автоматического подающего механизма холодной проволоки в бобине и горелки TIG длиной 4 метра (он должен быть соединен с генератором TIG DC или AC/DC).

Использование

- ✓ Для выполнения всех сварочных работ в режиме TIG, которые требуют наплавочного металла: соединение нелегированной или нержавеющей стали, соединение сплавов алюминия.
- ✓ Самые разные области применения : небольшие металлоконструкции, металлическая мебель, слесарные работы в таких отраслях, как продовольственная промышленность, лабораторное оборудование, кухонный инвентарь...

Как работает аппарат

- ✓ Easy TIG подаёт наплавочный металл возвратно-поступательным движением. Подача осуществляется непрерывно двигателем с 4-мя роликами Ø от 1 до 1,2.
- ✓ Он очень прост в применении, необходимы лишь две настройки:
 - Размер капель
 - Частота, определяющая количество капель в минуту.

Преимущества

- ✓ Автоматизированная подача проволоки гарантирует превосходного вида сварные швы с чрезвычайно компактным соединением.
- ✓ Он позволяет варить во всех положениях.
- ✓ У сварщика высвобождается рука, и его внимание сосредоточено только на дуге. Таким образом его сварные швы более точные.
- ✓ Сварщик не обязательно должен иметь опыт сварки TIG.
- ✓ Значительная экономия времени (в 3 раза быстрее)



Для максимального использования высокой частоты, Easy TIG продается в комплекте с горелкой, подсоединяемой к водоохлаждаемой тележке.

ОПЦИЯ:

Водоохлаждаемая тележка ref 041370



Представление совокупности :

EASY TIG (réf: 017870)
+
водоохлаждаемая тележка (réf: 041370)
+
TIG 180 AC/DC (réf. 015692)
+
Тележка (réf. 015678)

Easy TIG ref:017870	230 1~	16A	Ø / min	Ø mm 0,8 / 1,0 1,0 / 1,2	IP 21	cm kg 24x58x38 17 kg

Отдельная горелка

	AC : 180 A max DC : 240 A max
--	----------------------------------

Аксессуары Easy TIG :

041035	Наконечник Easy Tig Ø 0,8-1,0
041042	Наконечник Easy Tig Ø 1,2
044791	2 ролика Easy Tig Ø 0,8 -1,0 сталь-алюм.
044807	2 ролика Easy Tig Ø 1 -1,2 сталь – алюм.

044692	Стандартный колпачок - горелка Easy TIG
044746	Длинный колпачок - горелка Easy TIG
044753	5 электрододержателей Ø 1,6
044760	5 электрододержателей Ø 2,4
044777	5 станд. сопел - Ø 0,8 - горелка Easy TIG
044784	5 станд. сопел - Ø 1,0 - горелка Easy TIG

BP 4159 • 53941 St Berthevin • LAVAL Cédex FRANCE • Fax +33 (0)2 43 68 35 21

www.gys.fr - e-mail : contact@gys.fr