

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 320 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **40Ач до 400Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА


Le Neostart 320 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **35Ач до 120Ач** на 12 и 24В.

Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Удобная ручка для транспортировки
- Кабели Ø 10 мм² ССА, (Длина красного и черного кабелей 2,1 м)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр



ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	1200W	12-24B	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230B	13A	1200W	12-24B	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg