

Многожильный медный электрический кабель с исключительно гибкой изоляционной оболочкой из ПВХ.

Его можно использовать в помещении, на улице, в сухой или во влажной среде.



арт.	056107	056091	056121	056114	056145	056138	056169	056152	056183	056176	
Цвет	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сечение (мм ²)	10		16		25		35		50		
Толщина изоляции	1.4		1.4		1.5		1.7		1.7		
Ø кабеля (мм)	7.3		8.7		10.5		12.0		13.8		
Жилы	Количество	288	204		324		444		636		
	Ø (мм)	0.2	0.3		0.3		0.3		0.3		
Допустимый ток при 20°C	В оболочке	50	65		85		106		129		
	Свободная установка	57	73		97		121		145		
Устойчивость при 20°C (Ω/km)	1.91		1.31		0.85		0.595		0.419		
Общий вес (kg/km)	130		200		300		410		565		
Маркировка	HI-FLEX «size» MM ² CE MADE IN EC										
Изоляционный материал	PVC										
Рабочая температура	подвижный	+5°C / +70°C									
	неподвижный	-30°C / +70°C									
Номинальное напряжение U ₀ / U	450 / 750V										
Радиус изгиба	подвижный	4 x Ø кабеля									
	неподвижный	3 x Ø кабеля									
	20m										
Норма	IEC60332-1 / CEI EN 50265										