

Zvárane kondenzátorových výbojov na čapoch M4, M5 a M6.

Stanica GYSPOT ALU PRO FV je určená na rovnanie HLINÍKOVÝCH komponentov karosérie. Stanica zvara čapy na odstránenie preliačení a nárazov (panely dverí, kapoty atď.) bez odizolovania.

CHARAKTERISTIKA

• Mikroprocesorové riadenie

Výber z dvoch režimov :

- Napätie (nastaviteľné od 50 V do 200 V).
- Výkon (nastaviteľný od 0 do 10).

• Vypúšťanie kondenzátora 66 mF

Rýchle zváranie (3 milisekundy).


• Automatická pištoľ :

- Pištoľ nemá spúšť; zváranie sa spustí automaticky po zasunutí hrotu do pištole.
- Zemniace svorky sú integrované do pištole.
- Manuálne nastavenie sily pružiny.

• Flexibilné napätie :

Pracuje s napájacím napätím od 85 do 265 V. Vďaka flexibilnému napájacíemu zdroju " " ho možno zapojiť do zásuvky 230 V-2A alebo 110 V-5A.

FV FLEXIBILNÉ NAPÄTIE



Súčasťou dodávky :

- Automatická pištoľ s 3 uzemňovacími svorkami v balení.
- Hliníková krabička na príslušenstvo na odstraňovanie preliačín. (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Sklčidlo pre skrutky Ø 4 mm.

VOLITEĽNÝ KOŠÍK



035836

Proliner alu PRO FV




074552

Speedliner alu Pro FV

66 mF

ZVÁRANIE KONDENZÁTOROV



Nastavenie sily pružiny



3 mosadzné čapy pre lepší kontakt a stabilitu pištole počas zvárania

Pružinové mosadzné čapy sa prispôbia všetkým povrchom.

	I_2 MAX		U_2		I_{RMS}			
50/60hz		ALU	V	A	A		kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 > 200	5	-	OK OK	14	21 x 24 x 36