



Táto automatická nabíjačka akumulátorov dokáže nabíjať olovené, GEL, EFB a AGM 6/12 V akumulátory v ľahkých, úžitkových, poľnohospodárskych a stavebných vozidlách.

- Automatická nabíjačka bez monitorovania
- Nabíjanie bez odpojenia batérie
- 2 rýchlosti nabíjania
- 3 LED: sieť, nabíjanie, nabité




ALL BATTERIES



- Medená cievka
- 1,5 m nabíjacie káble
- 1,3 m sieťový kábel

TECHNOLÓGIE

WUoU



- Nabíja olovené batérie, batérie GEL, EFB a AGM s kapacitou 20 až 180 Ah na 100 % (krivka WUoU)

VŠEOBECNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátora.
- Chráni elektroniku vozidla.
- Ochrana proti prepólovaniu prostredníctvom čelnej 20A poistky.
- Plne izolované svorky na zabránenie iskrenia.
- Kovový kryt.

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5