

2-v-1: Kombinovaný štartér a zdroj energie

- Okamžité štartovanie motocyklov, automobilov a obytných vozidiel bez poškodenia elektroniky vozidla.
- Zásobuje všetky elektrické zariadenia 12 V / jednosmerným prúdom vďaka vnútornej batérii s kapacitou 28 Ah.
- Mimoriadne jasná baterka zlepšuje viditeľnosť pri používaní.








SAMOSTATNÝ ŠTARTÉR

- ✓ GYPACK 750 okamžite naštartuje **osobné automobily a obytné vozidlá**, ako aj **benzínové a naftové dodávky** (špičkový prúd je 750 A / 2500 A).



NAPÁJANIE

- ✓ Vďaka výkonnej integrovanej batérii s kapacitou 28 Ah je GYPACK 750 veľmi užitočným prenosným 12 V zdrojom energie pre mnohé elektrické spotrebiče vrátane televízorov, osvetľovacích systémov, notebookov atď.

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|
|  | 4 W 72 h |  | 15 W 19 h |  |
|  | 9 W 32 h |  | 24 W 12 h | 80 W 3,5 h |



INTEGROVANÉ LED SVETLO

- ✓ GYPACK 750 je vhodný na nočné použitie alebo do prostredia so slabým osvetlením a má zabudovanú baterku pozostávajúcu zo siedmich výkonných svetiel LED (7 x 3,6 W).



INTEGROVANÝ TESTER


- ✓ Zariadenie GYPACK 750 je vybavené displejom, ktorý zobrazuje stav nabíjania internej batérie.

PROFESIONÁLNY STROJ

- ✓ **Automatická plávajúca nabíjačka 12 V / 230 V:** na autonómne nabíjanie interného akumulátora.
 - Nabíjajte batériu až na 100 %, čím maximalizujete jej životnosť a účinnosť.
 - Môže zostať trvalo pripojená k elektrickej sieti (GYPACK sa musí nabíjať po každej prevádzke).
- ✓ Vypínač ON/OFF , aby sa zabránilo nesprávnemu použitiu.
- ✓ **Výstražný systém** v prípade prepólovania.
- ✓ **Medené káble (2 x 1,30 m, ø 25 mm²) s izolovanými svorkami 600 A.**
- ✓ **Vybavený dvoma ľahko vymeniteľnými externými poistkami** (náhradné poistky sú súčasťou dodávky).



Vnútorňá špirálová batéria AGM



- ✓ VEĽKÝ VÝKON SPUSTENIE
- ✓ ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

1.3 m - 25 mm² ➤ 600 A

Dodáva sa s



12V nabíjačka
ref. 054684

Poistky (nie sú súčasťou dodávky)



200 A (x2)
ref. 054547

| INSIDE | START  | | | | TEST  |  | PROTECTION | | | POWER SUPPLY  |  |  |  |
|--------|---|----------------|-----------------|---|--|---|--|---|---------|--|---|---|---|
| | I 1V/C | Cranking CC | Peak Battery |  | | |  |  | cm | | | | |
| 28 Ah | 12 V | 750 A | 1450 A | 2500 A | • | EKSTERN 12V DC / 2A DC | • | • | 12 V DC | 2x200 A | 36 x 20 x 43 | 14 | |