

STARTIUM 980E je štartovacia nabíjačka, ktorá dokáže nabíjať AGM/Gel (Stop/Start) kvapalné batérie a bezpečne štartovať moderné vozidlá.

CHARGE

12V
24V

20-750 Ah
20-525 Ah

START

12V
24V

380 A
270 A



Nabíjajte všetky typy batérií: Ak nie je známa, vyberte univerzálny režim, ktorý zabezpečí bezpečnú výmenu ktoréhokoľvek z týchto typov batérií. Vyberte si zo 4 nabíjajúcich výstupov, 5A, 15A, 20A a 40A.



Bezpečné nabíjanie na 100 %: Pokročilá viacstupňová nabíjačka nabíja na 100 % a nevyžaduje dohľad ani vybratie batérie z vozidla. Na konci nabíjania prejde nabíjačka do režimu plávajúceho nabíjania, aby udržala batériu na 100 %.



Smart: Toto zariadenie permanentne analyzuje stav batérie a automaticky upravuje výstupné napätie. Napätie a percento nabitia sa zobrazujú v reálnom čase na digitálnom displeji.



Ochrana elektroniky vozidla: Nie je potrebné odpojiť batériu od vozidla. Žiadne riziko iskrenia, keď nie sú svorky pripojené k akumulátoru, nie je na nich žiadne napätie.



Nabíjanie hlboko vybitého akumulátora: STARTIUM dokáže nabíjať batérie vybité až na 1 V. Nie je to možné, ak je batéria poškodená.



ČASOVAČ : Funkcia, ktorá umožňuje bezpečné nabíjanie pri nabíjaní hlboko vybitých batérií (< 1V).



SOS RECOVERY: Umožňuje regeneráciu sulfatovaných batérií.



Automatický štart: Zariadenie automaticky začne posielat' prúd do batérie, keď sa aktivuje funkcia štartovania vozidla. Diaľkové ovládanie už nie je potrebné.



Inteligentné štartovanie: STARTIUM 980E automaticky rozpozná poškodené alebo silne sulfatované batérie. V takom prípade nebude dodávať prúd, aby ochránil elektroniku vozidla.



IWUOU

Dodávané s :
• 2,5 m káble
• Izolované svorky

ĎALŠIE FUNKCIE

- + Automatický reštart s predvoleným nastavením na posledné použité nastavenia.
- + Funkcia testu alternátora na pomoc pri hľadaní porúch.
- + Kódy porúch zobrazené na digitálnom displeji na jednoduché riešenie problémov.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr