

DIAG-STARTIUM 60-12 je pokročilá nabíjačka batérií, štartér a podporná jednotka batérií 3 v 1, ktorá uspokojí všetky potreby modernej dielne.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Nabíjanie všetkých typov batérií : Zvoľte nabíjajúcu krivku pre daný typ batérie- kvapalinová, gélová, AGM - alebo ak ju nepoznáte, zvoľte univerzálny režim , ktorý zabezpečí bezpečnú výmenu pre ktorúkoľvek z týchto typov batérií.

Bezpečné nabíjanie na 100 % : Pokročilá viacstupňová nabíjačka nabije na 100 % a nevyžaduje dohľad ani vybratie batérie z vozidla. Na konci nabíjania prejde nabíjačka do režimu plávajúceho nabíjania, aby udržala batériu na 100 %.

Smart : Toto zariadenie permanentne analyzuje stav batérie a automaticky upravuje výstupné napätie. Napätie a percento nabitia sa zobrazujú v reálnom čase na digitálnom displeji.

Ochrana elektroniky vozidla: Nie je potrebné odpojiť batériu od vozidla. Nehrozí riziko iskrenia, na svorkách nie je žiadne napätie, keď nie sú pripojené k batérii.

Nabíjanie hlboko vybitých batérií: DIAG-STARTIUM môže nabíjať batérie vybité až na 1 V. Toto nie je možné, ak je batéria poškodená.

ČASOVAČ : Funkcia, ktorá zabezpečuje bezpečné nabíjanie pri nabíjaní hlboko vybitých batérií (< 1V).

SOS recovery : Umožňuje obnovu sulfatovaných batérií.

Automatický štart: Vysoko výkonný štartér s pokročilou ochranou elektroniky vozidla . Automaticky začne posielať prúd do batérie, keď sa aktivuje funkcia štartovania vozidla. Diaľkové ovládanie už nie je potrebné.

Inteligentné štartovanie: DIAG-STARTIUM automaticky rozpozná poškodené alebo silne sulfatované batérie. V takom prípade nebude dodávať prúd s cieľom chrániť elektroniku vozidla

Podpora batérie : DIAG-STARTIUM 60-12 poskytuje podporu až 60 A počas diagnostických prác. Zvoľte funkciu DIAG na nastavenie napätia (rozsah 12-15 V), aby ste splnili požiadavky výrobcov.



Dodávané s :
• 2,3 m káble
• Izolované svorky



ĎALŠIE FUNKCIE

- + Automatický reštart s predvoleným nastavením na posledné použité nastavenia.
- + Funkcia testu alternátora na uľahčenie opravy.
- + Zobrazenie kódov porúch na digitálnom displeji na jednoduché riešenie problémov.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Poistka	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4 Štart	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr