

Vertikálna nabíjačka GYSFLASH 32.12 PL, ktorá je špeciálne navrhnutá na montáž na stenu alebo výt'ah, je 30 A multifunkčná nabíjačka pre 12 V olovené a lítiovo-železofosfátové batérie (LiFePO4). Jej režim "Showroom/Diag" umožňuje bezpečné napájanie vozidiel v autosalónoch alebo počas diagnostickej fázy. Poskytne najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu.

## DUÁLNA TECHNOLOGIA: OLOVENÁ A LÍTOVÁ

- **Vysoká účinnosť**, pracovný cyklus 30 A pri 100 % (30 °C).
- **Bezventilátorová technológia**: bez vonkajšej ventilácie, bez prenikania prachu.
- **Showroom Mode DIAG**, poskytuje batérii kompenzáciu prúdu až do 30 A pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla a počas diagnostickej fázy v údržbárskych dielňach.
- **Supply mode**, transformuje nabíjačku na stabilizovaný zdroj energie, aby sa zachovala pamäť vozidla pri výmene batérie.
- **2 režimy nabíjania**:  
Pb: na nabíjanie 12 V olovených akumulátorov od 15 Ah do 375 Ah.  
LiFePO4: na nabíjanie lítium-železofosfátových akumulátorov od 7 Ah do 375 Ah.
- **3 nabíjacie prúdy**: 7 A, 15 A a 30 A. Používateľ si môže vybrať nabíjací prúd podľa technológie a kapacity batérie.



## POKROČILÉ FUNKCIE

- Automatický reštart v prípade výpadku napájania s uloženými nastaveniami.
- Kontrola a kalibrácia káblov pre optimálne nabíjanie batérie (rekalibrácia v prípade výmeny kábla).

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých, vápenatých atď.) a lítiových (LFP) akumulátorov.
- Špecifická 7-stupňová nabíjacia krivka (olovený akumulátor) alebo 8-stupňová (lítiovo-železofosfátový akumulátor) bez dozoru.
- Nabije hlboko vybité batérie už od 2 V.

## BEZPEČNOSŤ

- Ochrana palubnej elektroniky vozidla: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- Automatický pohotovostný režim v prípade odpojenia batérie.
- Integrovaný snímač teploty na zabránenie prehriatiu vnútornej elektroniky.
- Zjednodušené rozhranie na zabránenie chybám používateľa.

## POKROČILÁ INTUITÍVNOSŤ

- Kompaktná a robustná konštrukcia s navíjaním kábla na prednej strane.
- Podložky na tlenie nárazov a vibrácií.
- Montáž na stenu pomocou posuvného systému alebo voliteľného magnetu (MagnetFix).

**Dodáva sa s**



Svorky

2,5 m - 6 mm<sup>2</sup>




Montáž na stenu

x2      x2

## PRÍSLUŠENSTVO (MOŽNOSTI)

Podpora MagnetFix  
029637



Automatická recalibrácia v prípade výmeny kábla.

2,5 m - 16 mm<sup>2</sup> 056503  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 054615  
8 m - 16 mm<sup>2</sup> 056572

		lcharge				Ondulation/Ripple	Charging curve			30°C @100%	25°C @100%			IP	
50 / 60 Hz			12 V	Charge / Maintenance			IU <sub>0</sub> U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A		Pb 15 < 375 Ah LiFePO <sub>4</sub> 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms									