

GYSMI 160P


- Zváracia jednotka s inverterovou technológiou riadenou mikroprocesorom.
- Dynamika oblúka tohto výrobku je na trhu jedinečná a revolučná.
- Môže sa používať so všetkými typmi elektród: rutilová, základná, nehrdzavejúca oceľ, liatina v jednosmernom prúde.
- Veľmi praktický vďaka svojej malej hmotnosti (4,2 kg), veľmi redukovanému objemu a veľmi nízkej spotrebe (zástrčka 16A s poistkou AM).

• MMA

- ✓ Okamžitý štart vďaka veľmi vysokému napätiu naprázdno
- ✓ Konštantný zvárací výkon
- ✓ Veľmi plynulé tavenie vďaka jednosmernému prúdu.
- ✓ Necitlivé na kolísanie napájacieho prúdu alebo na dĺžku oblúka.
- ✓ Veľmi dobrá penetrácia a dokonalá stabilita oblúka.

• PRÍSLUŠENSTVO

- ✓ **Sila oblúka** : presné zvýšenie prúdu v náročnej zváracjej situácii.
- ✓ **HOT START** : zvýšený výkon pri štarte
- ✓ **ANTI STICKING** : proti prilepeniu.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

- 👁 **Vysokokvalitný LCD displej**: UV/IR ochrana DIN 15
Zorné pole: 92 x 42 mm
- 🪶 **Celková hmotnosť**: 440 g
- ☀ **Napájanie**: Solárne napájanie

Filter:

- Počiatočný odtieň : 4
- Zvárací odtieň: 9/13
- Reakčný čas oblúka ≤ 0,3 ms
- Ideálne pre MMA/MIG-MAG : od 5 do 400 A
- Ideálne pre TIG : od 5 do 300 A



Ref. 031555

Dodáva sa v súprave s:




- Zemniaci kábel (1,6 m/ø16 mm²)
- Držiak elektród (2 m/ø16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 helma TRUE COLOR



Ref. 030077

Dodáva sa v kufríku s:

- Uzemňovací kábel (1,6 m/ø16 mm²)
- Držiak elektród (2 m/ø16 mm²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	22	-	85A	14 %	72V	10x17x27 4.2	6 kW 7,5 kVA	