

Samostatný vodou chladený podávač drôtu WS-4L je kompatibilný so zväračkou MAGYS 500 WS.

SYNERGIC


- **Synergická funkcia** : Nastavenie rýchlosti drôtu sa ovláda z podávača drôtu.

PRIEMYSELNÉ

- Môže byť vybavený vodou chladenými horákmi pre optimálnu produktivitu.
- Jeho ťažká konštrukcia zaručuje dlhú životnosť.
- Jeho systém pohonu 4 kolies v kombinácii so 75W motorom zabezpečuje efektívne podávanie drôtu s akýmkoľvek typom drôtu.

MOBILE

- Dodáva sa spolu s podávačom drôtu na pripevnenie na zvärací generátor. Podávač drôtu je možné umiestniť na podperu podávača drôtu alebo ho premiestňovať po zemi pomocou voliteľného vozíka podávača drôtu.
- Vodou chladené prepájacie káble od 1,6 m do 20 m.
- Zdvíhacie oká.



WS-4L podávač drôtu
ref. 033573

Pozri technický list : MAGYS
500 WS - ref. 032200

TYP BALENIA : ref. 032330 (bez regulátora)

	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L podávač drôtu ref. 033573		Medzipripojovacie káble 10 m - 70 mm ² ref. 033658		Uzemňovací kábel 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831		Oceľ / Nerezová oceľ 500A - 4m (WATER) ref. 041004

MOŽNOSTI



Vozík pre podávač drôtu WS
040977



Regulátor 30 l/min
 041622
 041219
 041646



Kábel na prepájanie
033689

Medziprepájacie káble

L.	VODA	
1,6 m	70 mm ²	033696
5 m	70 mm ²	033641
10 m	70 mm ²	033658
10 m	95 mm ²	034877
15 m	95 mm ²	034884
20 m	95 mm ²	034891

III		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚙
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17