

STARTIUM 330E je samodejni kompaktni 12-24V zagonski polnilnik. Z mikroprocesorjem boste dosegli največjo učinkovitost in varnost.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A

Samodejno polnjenje do 100 % varno: Napredni večstopenjski polnilnik se bo napolnil do 100 % in ne bo potreboval nadzora ali odstranitve baterije iz vozila. Ob koncu polnjenja polnilnik preide v način plavajočega polnjenja, da ohrani 100-odstotno napolnjenost baterije. Startium 330E bo do 100 % napolnil vse svinčene akumulatorje: tekoče, gelske, AGM, Start&Stop, kalcijske, VRLA, EFB ...

Smart: Ta naprava stalno analizira stanje akumulatorja in samodejno prilagodi izhodno napetost. Napetost in odstotek napolnjenosti sta v realnem času prikazana na digitalnem zaslonu.

Zaščita elektronike vozila: Akumulatorja ni treba odklopiti iz vozila. Ni nevarnosti iskrenja, saj na sponkah ni napetosti, kadar niso priključene na akumulator. Polnjenje močno izpraznjenega akumulatorja: naprava STARTIUM lahko polni akumulatorje, ki so izpraznjeni do 1 V. To ni mogoče, če je akumulator poškodovan.

Charging a deeply discharged battery: The STARTIUM can charge batteries discharged to as low as 1V. To ni mogoče, če je baterija poškodovana.

TIMER: Funkcija, ki omogoča varno polnjenje pri polnjenju globoko razbremenjenih akumulatorjev (< 1 V).

SOS RECOVERY Omogoča obnovo sulfatnih akumulatorjev.

Samodejni zagon: Naprava bo samodejno začela pošiljati tok v akumulator, ko se aktivira funkcija zaganjalnika avtomobila. Daljinski upravljalnik ni več potreben.

Smart start: Naprava STARTIUM 330E bo samodejno zaznala poškodovane ali močno žveplane akumulatorje. V tem primeru ne bo dovajal toka, da bi zaščitil elektroniko vozila.



Dobavljeno z:
• Kabli (rdeči 1,8 m / črni 2 m)
• Izolirane sponke

DODATNE FUNKCIJE

- + Samodejni ponovni zagon s privzetimi zadnjimi uporabljenimi nastavitvami.
- + Funkcija testiranja alternatorja za lažje iskanje napak.
- + Kode napak, prikazane na digitalnem zaslonu, za preprosto iskanje napak na.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Varovalka	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					