

Dess integrerade teknik möjliggör en stadig svetsning. Idealisk för professionella för ett vanligt och intensivt arbete. Det är också en lätt maskin (4,2 kg) lätt att bära.

ELEKTRODER FRÅN 1,6 TILL 4

- Svetsar Rutiler, gjutjärn och rostfria elektroder

«SCRATCH» TIG

- För arbete på tunna plåtar




BÅGKVALITET

- Omedelbar start
- Hög penetration och bågstabilitet



STRÖMKONTROLLERAD

- Låg förbrukning 16A-230V
- Tolerant mot strömfluktuationer eller båglängd
- Skyddad och kompatibel med generator 6Kw (7,5Kva)



INVERTERTEKNIK


HET START
Ytterligare kraft för att starta ljusbågen



ANTISTIKNING
Minska strömmen för att frigöra elektroden



ARC FORCE
Omedelbar ökning av strömmen



FUNKTIONER

Levereras i plastfodral med:

- Jordklämma
- Elektrodhållare
- Rem

Finns även i paket med:

- Jordklämma
- Elektrodhållare
- Rem
- LCD MASTER 11



Ref: 013315

CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM-	I ₂ MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (12 max)				
230V	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60%@160A	85A	14%	72V	11x17x27	4.2	6 Kw - 7.5 Kva	