





-  Mikroprocessorstyrt svetsverk med inverterteknologi.
-  Produktens bågdyamik är unik och revolutionerande på marknaden.
-  Kan användas med alla typer av elektroder: rutil, rostfritt stål, gjutjärn med likström.
-  Dess lätta vikt (2,5 kg), dess starkt minskad volym och dess mycket låg förbrukning gör den mycket praktiskt.



MMA

- ✓ Omedelbar start tack vare dess mycket höga obelastade spänning.
- ✓ Konstant svetsström.
- ✓ Mycket smidig smältning tack vare likströmmen.
- ✓ Okänslig för spänningsfluktuationer och båglängden..
- ✓ Mycket bra penetrering och perfekt bågstabilitet.

TILLGÅNGAR

HOT START : Ökad effekt vid start.


ANTI STICKING : Förhindrar att elektroden bränner fast.

ARC FORCE : Omedelbar ökning av strömmen i en svår svetsituation



Levereras i kartong med (ref. 029958) :

- Jordkabel (1,6 m / \varnothing 10mm²)
- Elektrodhållare (1,6 m / \varnothing 10mm²)



Levereras i väska med (ref. 029941) :

- Jordkabel (1,6 m / \varnothing 10mm²)
- Elektrodhållare (1,6 m / \varnothing 10mm²)
- Handmask

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA