

**GISPOT EXPERT 200 är en högspecifik maskin som kan leverera upp till 5100A effekt. Svetsströmmen och svetsstiden ställs in separat för en mer noggrann kontroll av stöten på galvaniserad och särskilt tunn stålplåt.**

## UTRUSTNING DESIGNAD FÖR PROFFS SOM KRÄVER FULLSTÄNDIG KONTROLL ÖVER SIN BUCKLADRAGNINGSPROCESS.

GYSPOT EXPERT 200 är utformad för att anslutas till en 20-240 V källa med en 30A långsam säkerhet, och kan användas i två olika lägen:

- ✓ **ETT MANUELLT läge**, där operatören självständigt kan ställa in svetsströmmen och svetsstiden för att passa kraven för ett visst jobb/materialtjocklek.
- ✓ **A SYNERGIC-läge** :- Maskinen kommer att använda GYS Expert Engineers rekommenderar inställningar. Välj bara det verktyg som ska användas och strömmen ställs automatiskt. Välj helt enkelt det verktyg som används och den kraft som krävs för plåtens tjocklek.

För extra kontroll finns två svetsoperationer tillgängliga:

- ✓ **automatisk** drift: bågen börjar när verktyget är i kontakt med plåten.
- ✓ **manuell** drift: bågen börjar när verktyget är i kontakt med plåten och avtryckaren trycks in.



## EN KOMPLETT, MÅNGSIDIG MASKIN

EXPERTEN är utformad för att utföra flera verkstadsuppgifter. Operatören kan välja mellan 7 dedikerade program:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | • bucklor   |
| 2 | • svetsning av vågig tråd eller dragringar                                    |
| 3 | • borttagning av bucklor med kopparstjärnor                                   |
| 4 | • kolelektroder för ark som krymper   |
| 5 | • svetsning av nycklar för sidostänger  |
| 6 | • svetsning av ringar för jordfäste   |
| 7 | • svetsning av dubbar för att fästa jord och anslutningsskaplar till fordonet |

## LEVERERAS MED ALLA STANDARDTILLBEHÖR SOM KRÄVS FÖR ATT FUNGERA



1 PISTOL MED AVTRYCKARE  
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



1 SPOTTERBOX PRO  
ref. 050075



1 AUTOMATISK HANDTAG I SABELFORM  
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kabellängd :**  
jord: 2 m  
strömförsörjning: 8 m

### ALTERNATIV



Vagne UNIVERSAL 800  
ref. 051331



Vagn SPOT 1600  
ref. 051348

50/60hz	AM	ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATISK UPPTÄCKT		
									centimeter	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5