

TF 4RN separat AIR-kyld trådmatare är kompatibel med PROMIG 400 G.DV och 400-4S DUO svetsmaskiner.

### SYNERGISK

- Synergisk funktion: Trådhastighetsinställningen styrs från trådmataren.

### INDUSTRIELL


- Dess kraftiga konstruktion säkerställer en lång livslängd.
- Dess 4-hjulsdrivna system i kombination med en 50W motor säkerställer effektiv trådmattning med solida trådar upp till Ø 1,2 mm.

### MOBIL

- Levereras med sitt trådmatarstöd för att fästas på svetsgeneratoren. Trådmataren kan placeras på trådmatarstödet eller placeras på marken.
- 5m och 10m anslutningskablar.



PROMIG sortiment



G-modell

DUO-modell



#### FÖRPACKNINGSTYP: ref. 036109 (ingen regulator)

	+		+		+		+	
<b>PROMIG 400 G.DV</b> ref. 035904		<b>TF 4RN trådmatare</b> ref. 061699		<b>Anslutningskablar</b> 5m - 70 mm <sup>2</sup> ref. 034839		<b>Jordkabel</b> 4m - Ø 50 mm <sup>2</sup> ref. 043824		<b>Stål / Rostfritt stål</b> 350A - 4m (AIR) ref. 040946

### ALTERNATIV



#### Regulator 30L/min

-  041622
-  041219
-   041646

#### Anslutningskablar

L.	Luft	
5m	50 mm <sup>2</sup>	034822
5m	70 mm <sup>2</sup>	034839
10m	50 mm <sup>2</sup>	034853
10m	70 mm <sup>2</sup>	034860

U <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	Øm		Øm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18