

Завдяки інверторній технології EXAGON 400 поєднує в собі режими MMA, MIG-MAG і TIG в одному апараті, забезпечуючи виняткову продуктивність зварювання. Завдяки вдосконаленій електроніці та посиленій конструкції ця станція гарантує максимальну продуктивність навіть у найнесприятливіших умовах. Потужний, міцний і універсальний, EXAGON 400 виводить зварювання на новий рівень.

БАГАТОПРОЦЕСНЕ ЗВАРЮВАННЯ

Універсальний завдяки 6 режимам:

- **MMA** : основні, рутилові та целюлозні електроди (до Ø 6 мм)
- **MMA Pulse** : ідеально підходить для вертикального зварювання
- **MIG / MAG** : суцільний дріт (Ø 0,6/1,6 мм) та порошковий дріт (Ø 2.4 мм)
- Механізм подачі дроту з водяним охолодженням для майстерні

(опція EXAFEED 4L)

- Механізм подачі дроту для будівельного майданчика (опція

NOMADFEED)

- **Дугове різання** вугільним електродом (до Ø 6,4 мм),
- **TIG DC** з підйомним стартом TIG.

ІНТЕНСИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для офшорного, морського, залізничного будівництва та металообробки:

- **Підвищена продуктивність** завдяки потужному робочому циклу (400 A @ 60%).
- **Оптимізоване охолодження** завдяки герметичному вентиляційному коридору, який допомагає ізолювати електронні компоненти від пилу.



Поставляється без аксесуарів

ІНТУЇТИВНИЙ

- **Видимий дисплей**, навіть під впливом сонячного світла.
- **Простий інтерфейс** з легко регульованими кнопками і ручками, адаптований для рук в рукавичках.
- Зберігає 50 пресетів для кожного процесу.
- **Пульт дистанційного керування** (опція).

ЗАХИСТ КОРИСТУВАЧІВ

- **VRD** (пристрій зниження напруги) для зниження напруги без навантаження < 35В.
- **Блокування клавіатури** для захисту від неправильного використання.

МІЦНИЙ

- Посилені панелі та гумові накладки.
- 2 сталеві ручки для зручності маніпуляцій.
- Класифікація IP 23 для зовнішнього використання.

ДОДАТКИ

Сумісні механізми подачі дроту:



EXAFEED
032408



NOMADFEED
036291



EXATIG
013780

TIG HF

Холодильний агрегат:



EXACOOL
032422

1000 BT
5.5 л

З'єднувальний кабель

(з водяним охолодженням):



1,8 м	70 мм ²	037243
5 м	70 мм ²	047617
10 м	70 мм ²	047624
10 м	95 мм ²	047631
15 м	95 мм ²	038448
20 м	95 мм ²	038455



Візок
037328



Ручний візок JOBSITE XL
039568



Налаштування регулюються безпосередньо за допомогою двох ручок:



Первинне налаштування

- струм (MMA, TIG)
- напруга (MIG-MAG, строжка)



Вторинне налаштування

- Сила дуги (MMA)
- Індуктивність (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ TIG	I ₂ MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	•	•	•	•	•	•	•	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA