

**MULTIWELD 250T-C** - це компактний трифазний генератор, що поєднує процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс оснащений цифровими дисплеями для легкого та точного налаштування. Завдяки посиленій конструкції, що включає 2 ручки для підйому та стропування, **MULTIWELD 250T-C** ідеально підходить для зварювання в майстерні та на будівельному майданчику.

## БАГАТОПРОЦЕСНИЙ

### ■ Зварювання MIG/MAG:

- сталевий дріт: Ø від 0,6 до 1,2 мм
  - дріт з нержавіючої сталі: Ø від 0,8 до 1,2 мм
  - алюмінієвий дріт: Ø 0,8 і 1,0 мм
  - порошковий дріт (зворотна полярність): Ø від 0,9 до 1,2 мм
- **зварювання MMA:** основні та рутилові електроди (до Ø 5 мм).

## ОПТИМІЗОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

- **Вибір режиму запуску:** 2T або 4T.
- **Допоміжні засоби для зварювання:** таблиця збоку генератора, яка допоможе користувачеві відрегулювати натяг і діаметр присадного дроту відповідно до товщини матеріалу, що зварюється.

## ІНТУЇТИВНИЙ

- Дисплей читається навіть при яскравому світлі.
- **Простий інтерфейс** з великими кнопками і ручками для використання руками в рукавичках.

## ВБУДОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ ДРОТУ

- Сумісні котушки з дротом: Ø 200 / 300 мм.
- Потужний 4-х роликів механізм подачі дроту з мотором для ефективної подачі дроту.
- Роз'єм для пальника EURO для швидкого монтажу/демонтажу.

## ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ, ЧИСТІЙ СО2

- Попередньо встановлена розетка (36 В - 4,2 А) для газового пальника при зварюванні в середовищі чистого CO2 (пальник не входить до комплекту).
- Сумісність з американськими (тип А) та європейськими електричними розетками (тип C/E/F).

## МІЦНИЙ

- Посилена конструкція.
- 2 сталеві ручки для зручності маніпуляцій.

## ДОДАТКИ (опція)


СТАЛЬ / НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ		АЛЮМІНІЙ	
250 A (60%)	250 A (60%)	3 м	4 м
040700	040922	040724	040939

 Затискач заземлення  
400 A - 4 м - 35 мм<sup>2</sup>  
043817

 Тримач електродів  
200 A - 4 м - 25 мм<sup>2</sup>  
043855

 Ролики типу А

СТАЛЬ / НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
АЛЮМІНІЙ	Ø 0,8 / 1,0	041196
Порошковий дріт	Ø 0,8 / 0,9	046856
	Ø 0,9 / 1,2	042346

 Тролейбус JOB SITE XL  
039568



Постачається без аксесуарів (014572)



50/60 Hz	A	A	A	Ø mm		Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
		I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> MIG	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm			X (40°C)	V				
400V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6	0.9	✓	✓	1.6 → 5	2.0	0.8	170A @ 60%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA
				1.2	1.2			Ø mm	15.0	1.0	130A @ 100%					