

**STARTIUM 680E - це автоматичний зарядний пристрій/стартер 12-24В на колесах. Керований мікропроцесором, він гарантує максимальну ефективність і безпеку.**

**ЗАВАНТАЖИТИ**

12В  
24В

20-675 Ач  
20-525 Ач

**СТАРТ**

12В  
24В

380 А  
270 А



**Автоматична зарядка:** Автоматична зарядка з підтримкою напруги в кінці циклу (плаваюча). Пристрій може залишатися підключеним до акумулятора автомобіля в цілковитій безпеці.

**100% заряд:** Зарядний пристрій STARTIUM 680E заряджає всі типи свинцево-кислотних акумуляторів: рідкі, гелеві, AGM, Start&Stop, кальцієві, VRLA, EFB тощо. **100%**

**Інтелектуальний:** Цей пристрій постійно аналізує стан акумулятора і регулює потужність. Цифровий дисплей показує напругу та відсоток заряду акумулятора в режимі реального часу.

**Захист бортової електроніки:** Не потрібно від'єднувати акумулятор автомобіля. Ризик іскроутворення відсутній, оскільки на клеммах немає напруги, поки вони не підключені до акумулятора.

**Глибокі розряди:** Цей пристрій може заряджати сильно розряджені, але неушкоджені акумулятори від 1 В.

**ТАЙМЕР:** Функція, яка дозволяє запрограмувати заряд у цілковитій безпеці, якщо ви у від'їзді.

**SOS ВІДНОВЛЕННЯ** інтегрована в цикл заряду для регенерації сульфатних акумуляторів, якщо це необхідно.

**Автоматичний запуск:** Пристрій подає струм тільки при увімкненому запалюванні автомобіля, що усуває необхідність у дистанційному управлінні.

**Інтелектуальний запуск:** Стартер автоматично виявляє пошкоджені або сульфатовані акумулятори. У такому випадку пристрій не подає струм, щоб не пошкодити електроніку автомобіля.



IWUOU

У комплекті з :

- Кабелі (червоний 2,3 м / чорний 2,3 м)
- Ізольовані затискачі

## ДОДАТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

- + Автоматичний перезапуск функції заряджання зі збереженням останніх використаних налаштувань.
- + Функція тестування генератора для швидкого виявлення несправностей.
- + Відображення несправностей на цифровому екрані для більшої наочності та простоти.



CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	1			MIN. Ah MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	 Запобіжник	IP	 MM	 MM	 KG
230V	16A	2000W	12V 24V	20-675Ah 20-525Ah xml-ph-0	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550 I	200A	21	305x475x795	650x320x370	30

MADE in FRANCE

www.gys.fr