



Цей автоматичний зарядний пристрій може заряджати свинцево-кислотні, GEL, EFB та AGM 6/12V акумулятори легкових, комерційних, сільськогосподарських та будівельних транспортних засобів.

- Автоматичний зарядний пристрій, без моніторингу
- Заряджає без відключення акумулятора
- 2 швидкості зарядки
- 3 світлодіоди: мережа, зарядка, заряджений




ALL BATTERIES



- Мідна котушка
- 1,5 м зарядні кабелі
- 1,3 м мережевий кабель

## ТЕХНОЛОГІЯ



- Заряджає свинцево-кислотні, GEL, EFB та AGM акумулятори від 20 до 180 А-год до 100% (крива WUoU)

## ЗАГАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



- Тепловий захист трансформатора.
- Захищає електроніку автомобіля.
- Захист від неправильної полярності за допомогою фронтального запобіжника на 20 А.
- Повністю ізольовані затискачі для запобігання іскроутворення.
- Металевий корпус.

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5