



Зварювальний апарат з інверторною технологією, керованою мікропроцесором.



Динаміка дуги продукту є унікальною і революційною на ринку.



Може використовуватися з усіма типами електродів: рутиловими, нержавіючої сталі, чавуну на постійному струмі.





Дуже зручний, завдяки невеликій вазі (2,5 кг), сильно зменшеному об'єму і дуже низькому споживанню (штекер 10A з запобіжником AM)




MMA

- ✓ **Негайний старт** завдяки дуже високій напрузі холостого ходу.
- ✓ Постійна зварювальна **потужність**.
- ✓ **Дуже плавне плавлення** завдяки постійному струму.
- ✓ **Нечутливий до коливань струму живлення** або довжини дуги.
- ✓ **Дуже добре проплавлення** і ідеальна стабільність дуги.



Поставляється в картонній коробці з (арт. 029958):

- Кабель заземлення (1,6 м / \varnothing 10 мм²)
- Тримач електродів (1,6 м / \varnothing 10 мм²)



Поставляється у валізі з (арт. 029941):





- Кабель заземлення (1,6 м / \varnothing 10 мм²)
- Тримач електродів (1,6 м / \varnothing 10 мм²)
- Маска для рук
- Молоток для відколу

АКТИВИ

HOT START: Підвищена потужність при запуску.

ANTI STICKING: Запобігає прилипанню електрода.

ARC FORCE: Миттєве збільшення сили струму в складних умовах зварювання.

50/60Hz	+AM+	I ₂ MMA	 1h MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA