

GYSMI 160P


- Зварювальний апарат з інверторною технологією, керованою мікропроцесором.
- Динаміка дуги продукту є унікальною і революційною на ринку.
- Може використовуватися з усіма типами електродів: рутіловими, основними, з нержавіючої сталі, чавуну на постійному струмі.
- Дуже зручний завдяки невеликій вазі (4,2 кг), значно зменшеному об'єму і дуже низькому споживанню (штекер 16А з запобіжником АМ).

• ММА

- ✓ Миттєвий запуск завдяки дуже високій напрузі холостого ходу
- ✓ Постійна зварювальна потужність
- ✓ Дуже плавне плавлення завдяки постійному струму.
- ✓ Нечутливий до коливань струму живлення та довжини дуги.
- ✓ Дуже гарне проплавлення та ідеальна стабільність дуги.

• АКТИВИ

- ✓ **СИЛА ДУГИ** : своєчасне збільшення струму в складних зварювальних ситуаціях.
- ✓ **ГАРЯЧИЙ СТАРТ** : підвищена потужність при старті
- ✓ **АНТИЗАЛИПАННЯ** : процес антизалипання.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR



Високоякісний РК-дисплей:

Захист від UV/IR DIN 15

Поле зору: 92 x 42 мм



Загальна вага: 440 г



Джерело живлення: Сонячна батарея

Фільтр:

- Початковий відтінок: 4
- Відтінок зварювання: 9/13
- Час реакції дуги ≤ 0,3 мс
- Ідеально підходить для ММА/MIG-MAG: від 5 до 400 А
- Ідеально підходить для TIG: від 5 до 300 А



Арт. 031555

Поставляється в комплекті з:




- Кабель заземлення (1,6м/Ø16мм²)
- Тримач електродів (2м/Ø16мм²)
- Шолом LCD TECHNO 9/13 TRUE COLOR



Арт. 030077

Поставляється у валізі з:

- кабелем заземлення (1,6м/Ø16мм²)
- тримачем електродів (2м/Ø16мм²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	22	-	85A	14 %	72V	10x17x27 4.2	6 kW 7,5 kVA	