

**EASYMIG 160** — це напівавтоматичний зварювальний апарат, який поєднує процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Завдяки зручному інтерфейсу та цифровому дисплею налаштування напруги та швидкості подачі дроту можна швидко й легко встановити та налаштувати. Його надлегка конструкція дозволяє надзвичайно легко пересуватися по робочому майданчику. EASYMIG 160 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.

**3 in 1**

- MIG-MAG GAS
- MIG-MAG NO GAS
- MMA



### Надлегкий і портативний

- Вага **10,1 кг**
- Ергономічна ручка

### Надійна конструкція

- Посилена механічна структура
- Гумові ніжки для поглинання ударів / вібрації

### Інтегрований пристрій подачі дроту

- катушки дроту **Ø 100 (1 кг)**.
- катушки дроту **Ø 200 (5 кг)**.
- Двохвалковий двигун подачі дроту
- Ролики в комплекті:
  - Сталь: 0,8
  - Без газу: 0,9

### Пальник MIG/MAG

- Поставляється зі знімним пальником (**150 A - 2,20 м**) для роботи зі сталлю
- Пальник EURO для швидкого монтажу/розбирання



### Цифрові дисплеї

- Напруга
- Поточний

### Легке налаштування



1. Вручну налаштувати динаміку дуги (MIG/MAG)
2. Виберіть швидкість подачі дроту між **3 - 10 м/хв (MIG/MAG)**  
Виберіть електрод (MMA)
3. Встановіть напругу між **15 - 22 В (MIG/MAG)**

### Спрощений дисплей

- Двокольорові світлодіоди:
- Тепловий захист
  - Світлодіод попередження
  - Індикатор живлення

### MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту **Ø 0,6 мм - 0,8 мм**
- Електрод **Ø 1,6 мм - 3,2 мм**

### Кабель для зміни полярності

- Для зварювання **БЕЗ ГАЗУ**.

### Особливості

- ІНВЕРТОР**: Інверторна технологія для забезпечення відмінної якості зварювального струму і низьке споживання електроенергії.
- РУТИЛЬ**: Підходить для рутілових електродів. Технологія Anti-Stick (запобігає прилипанню електрода до заготовки)
- БЕЗ ГАЗУ**: підходить для:
  - Зварювання в захисному газі, дротом MIG/MAG
  - Безгазове зварювання порошковим дротом MIG/MAG

### БЕЗ ГАЗУ готовий до зварювання

- Цей процес дозволяє:
- Зварювання порошковим дротом (потрібна зміна полярності).
  - Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (не піддається впливу вітру).
  - Підвищена транспортабельність за рахунок відсутності газових балонів.
  - Ідеально підходить для зовнішніх робіт на тонких металевих листах.

### Включає в себе

- **Затискач заземлення** (кабель 1,6 м / 16 мм<sup>2</sup>)
- **Електродотримач** (кабель 1,6 м / 16 мм<sup>2</sup>)
- **Ящик для аксесуарів**
  - Контактний наконечник (0,9 мм)
  - Газова насадка
  - Контактний ключ
  - Газова труба (1 м)
  - Хомут для газової труби (x2)



50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min > max	Ømm		100	200	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)				cm/kg	
			GAS	NO GAS					I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)		
230V 1~	16A	20 > 140A	30 > 160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	40x20x33 / 10.1