



**EASYMIG 140 - це напівавтомат, який поєднує в собі процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Завдяки зручному інтерфейсу налаштування напруги та швидкості подачі дроту спрощуються. Надлегкий, його легко переносити з собою. EASYMIG 140 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.**



## Надлегкий і портативний

- Вага 7,8 кг.
- Ергономічна ручка.

## Просте налаштування



- Вибір набору напруги від 15 до 21 В.
- Вибір швидкості руху дроту від 3 до 9 м/хв.

## Міцна якість збірки

- Посилена механічна структура.
- Накладки для поглинання ударів і вібрації.

## Вбудований механізм подачі дроту

- котушки з дроту  $\varnothing 100$  (1 кг).
- 2 ролики двигун
- Ролики в комплекті:
  - сталь: 0.8
  - без газу: 0.9

## MIG/MAG пальник

- Поставляється зі знімним пальником 150 А - 2,20 м, пристосованим для зварювання сталі.
- Пальник EURO для швидкого монтажу/демонтажу.

## Спрощений дисплей



- 2 кольорові світлодіоди для відображення:
  - Термозахист.
  - Увімкнення живлення.

## MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту  $\varnothing 0,6$  мм до  $0,8$  мм.
- Діаметр електрода  $\varnothing 1,6$  мм à  $3,2$  мм.

## Кабель для зміни полярності

- Для зварювання без газу.

## Особливості



Інверторна технологія забезпечує відмінну якість зварювального струму і низьке споживання електроенергії.



Може зварювати рутиловими електродами. Антипригар (запобігає прилипанню електрода при запуску).



Можна зварювати:
 

- порошковим дротом MIG/MAG з газом
- порошковим дротом MIG/MAG без газу


## Готовність до зварювання без газу

Цей процес дозволяє :

- Зварювання порошковим дротом (вимагає зміни полярності).
- Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (без впливу вітру...)
- Підвищена портативність завдяки відсутності газових балонів.
- Ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі на тонких металевих листах.

## В комплекті

- Затискач заземлення (кабель 1,6 м / 16 мм<sup>2</sup>) 
- Тримач електродів (кабель 1,6 м / 10 мм<sup>2</sup>) 
- Сумка з аксесуарами
  - Контактний наконечник 0,9 мм.
  - Газова насадка "газ".
  - Ключ для затягування контактних наконечників.
  - Газова трубка 1 м.
  - 2 затискачі для газової трубки.

50/60hz	AM	MMA I <sup>2</sup>	min > max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAS	NO GAS			IA (60%)	X% (I2 max)	IA (60%)	X% (I2 max)			
230V 1~	16A	20 > 120A	30 > 140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8