

GYS POT EXPERT 200 - це високоякісний апарат, призначений для різноманітних операцій з витягування та рихтування вм'ятин у кузовному цеху, здатний видавати струм до 5100 А. Зварювальний струм і тривалість зварювання встановлюються окремо для більш точного контролю впливу на оцинкований і особливо тонкий сталевий лист.

ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОВНОГО КОНТРОЛЮ НАД ПРОЦЕСОМ ВИТЯГУВАННЯ ВМ'ЯТИН.

Розроблений для підключення до джерела живлення 200-240 В з плавким запобіжником на 30 А, GYS POT EXPERT 200 можна використовувати в двох різних режимах:

- ✓ А **РУЧНИЙ режим**, де оператор може самостійно встановлювати зварювальний струм і час зварювання відповідно до вимог конкретної роботи / товщини матеріалу.
- ✓ А **СИНЕРГЕТИЧНИЙ режим** :- Апарат буде використовувати рекомендовані інженерами GYS Expert налаштування. Просто виберіть інструмент, який буде використовуватися, і потужність буде встановлена автоматично. Просто виберіть використовуваний інструмент і потужність, необхідну для товщини листа.

Для додаткового контролю доступні два режими зварювання:

- ✓ **автоматичний режим**: дуга починається, коли інструмент контактує з листом металу.
- ✓ **ручний режим**: дуга починається, коли інструмент контактує з листом металу і натиснута кнопка включення.



ПОВНА, УНІВЕРСАЛЬНА МАШИНА

EXPERT призначений для виконання різноманітних завдань в кузовному цеху. Оператор має на вибір 7 спеціальних програм:

- 1 • витягування вм'ятин
- 2 • зварювання хвилястого дроту або витяжних кілець
- 3 • видалення вм'ятин за допомогою мідних зірочок
- 4 • вугільні електроди для усадки листів
- 5 • зварювання шпонок для бічних тяг
- 6 • зварювання кілець для кріплення заземлення
- 7 • зварювання шпильок для кріплення заземлення та з'єднувальних кабелів до автомобіля

ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ З УСІМА СТАНДАРТНИМИ АКСЕСУАРАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ РОБОТИ



1 ПІСТОЛЕТ ЗІ СПУСКОВИМ ГАЧКОМ
арт. 057524 - 2 м - Ø 70 мм²



1 СПОТТЕР-БОКС ПРОФЕСІЙНИЙ
арт. 050075



1 АВТОМАТИЧНА РУЧКА У ФОРМІ ШАБЛІ
арт. 059207 - 3 м - Ø 70 мм²

Довжина кабелю:
заземлення: 2 м
живлення: 8 м

ПАРАМЕТРИ



Візок UNIVERSAL 800
посилання: 051331



Візок SPOT 1600
посилання: 051348

		APPARENT POWER (VA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz									cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5