

# POWERDUCTION 160LG

INDUKTION - Potentiale nutzen!



www.gys.fr



ERHITZEN  
LÖSEN VON  
VERBINDUNGEN,  
MINIMALINVASIVES RICHTEN

## ✓ Präzise & Schnelle Hitzeinbringung

- konzentrierte Erhitzung mit Tiefenwirkung
- Erreicht Rotglut (800°C) innerhalb Sekunden

## ✓ Sichere Anwendung

- keine offene Flamme
- keine Beschädigung angrenzende Bauteile
- hohe Einschaltdauer durch effiziente Flüssigkühlung

## ✓ Funktional & Flexibel

- Optionale Induktoren für verschiedene Applikationen
- Induktor-Kabelsupport für ergonomisches Handling
- 4 m Netzzuleitung
- Dualcontrol wahlweise über Fußpedal oder Handtaster,
- Leicht rangierbar, sicher positionierbar (Fahrgestell m. 2 feststellbaren Lenkrollen)

- Einsatz in Maschinen- u. Anlagenbau, NFZ-Werkstatt u. Fahrzeugbau, Baugewerbe, Wartung, Industrie sowie Metallbau und Konstruktion.
- 400 V/3-phasige Spannungsversorgung
- Dauerbetrieb bei maximaler Leistung von **16 000 W**
- 70°, 90° (enth. Standard) und Vertikalinduktor verfügbar



Art.-Nr. 057418