

12 V

Ref. 028883

GYSFLASH 125.12 CNT FV je punjač velike snage: 120 A neprekidno na 25°C. Omogućuje održavanje olovne ili litijske baterije od 12 V na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučen za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

4 NAČINA RADA

- **Punjenje:** za 12 V olovne ili litijske (LFP) baterije od 20 do 1500 Ah.
- **Dijagnostika :** podržava do 120 A za 12 V baterije u vozilima u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- **Izložbeni prostor :** osigurava kontinuirano napajanje pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- **Tester :** Omogućuje vam provjeru napona akumulatora, procjenu sustava za pokretanje (baterija za startanje) i stanje alternatora vozila.

100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina i profila punjenja putem USB-a.
- Uvoz unaprijed definiranih konfiguracijskih datoteka prilagođenih obrtima opterećenja.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriji i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Spojite dodatne module (pisač, čitač barkoda, itd.) putem namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje životni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, tekućine, kalcijeve, itd.) i litijskih (LFP) baterija.
- Specifična krivulja punjenja u **8 koraka** (olovna baterija) ili **9 koraka** (litij-željezno fosfatna baterija) bez nadzora.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (*automatski SOS oporavak*).

TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV** **Fleksibilnanaapon , punjač radi s naponom napajanja između 85 i 265V.**
- **Funkcija «Auto-Detect»** automatski započinje punjenje kada je baterija spojena na punjač.
- **Funkcija «Auto-Restart»** u slučaju nestanka struje s memorijom postavki.
- **Kontrola i kalibracija kabela**
- **Zaključavanje,** izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.
- Dostupno do **12 profila punjenja** , uključujući Easy profil za pojednostavljeno punjenje prikladno za sve olovne baterije.

ULTRA-SIGURNO

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- **Zamjenjivi osigurač** koji štiti od zlouporabe.
- **Senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

ERGONOMSKI

- **Izdržljiva torbica** s jastučićima koji apsorbiraju udarce i vibracije.
- **IP40** kućište, zaštićeno od upada objekata većih od 1 mm.
- **Mala visina** (13 cm) za prolaz utovarivača ispod vozila.



120 A
100%



SMC USB

Isporučuje se s kablom
(5 m - 25 mm²)



Intuitivno sučelje
dostupno na 22 jezika



CNT MODULI



PRIBOR (opcionalno)



Zidna polica
055513



Torba za nošenje
060432

kompatibilni kabele



Texas Cable
> Kliješta
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
Kliješta
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A @100%	100 A @100%	10,4 kg	310 x 130 x 260 mm	Automatic >2 V SOS recovery	IP 40	150 A	5 m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A @100%	100 A @100%	10,4 kg	310 x 130 x 260 mm	Automatic >2 V SOS recovery	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							116 A	120 A						

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr