

Ултракомпактен (7,8 кг), EASYCUT 25 е плазмен нож с начално напрежение без ВЧ, идеален за рязане на всички видове метал с дебелина до 8 мм. С изходна мощност от 25 А тя се отличава с прецизно рязане при нисък интензитет. Идеален за използване в работилница или автосервиз, EASYCUT 25 се отличава с голяма преносимост и производителност на рязане.

ЕФЕКТИВЕН

- Инверторната технология гарантира качествено рязане на всички видове стомани (меки, неръждаеми, закалени, HLE), алуминий, мед и др.
- Бърз и лесен монтаж на консумативи.

ЕРГОНОМИЧНО ФЕНЕРЧЕ

- **Ефективно рязане:** тяло на горелката с въздушно охлаждане за висока стабилност на дъгата и работен цикъл.
- Ергономична дръжка за удобство и лекота.
- Проектиран да бъде устойчив на удари и топлина.
- Бързо свързване/развързване на горелката, без инструменти.


ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- **Интуитивен панел за управление.**
- Ръчно регулиране на налягането на въздуха (2,5 < 6,5 бара) с барграф на предния панел.
- Автоматично разпознаване на горелката.
- **Безвъзлно запалване**, за да се предотвратят смущения, които могат да повредят намиращото се наблизо електронно оборудване.

SAFE

- **Вградени защити:**

 Защита от пренапрежение и свръхток.

 Индикация за недостатъчно налягане на въздуха или откриване на горелка.

ERGONOMIC





- Подсилена структура с изолирани гумени подложки против хлъзгане.
- Защитен капак за НМІ.
- Факелът и заземителната скоба могат да се изключват.
- Компактен, лек и преносим.

АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Кутия за консумативи
TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Комплект за
компас
040205



Количка PLASMA 600
040298



Филтър за
нечистотии /
мръсотия
039728



Доставя се с:
- заземителна скоба (2 m, 10 mm²)
- горелка TPT25 (4 m)

ПРЕДСТАВЯНЕ

Капацитет Дебелина

Разделяне

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Чисто рязане

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

	50/60 Hz	I ₂ A	mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	
			Clean cut		Separation		Pressure (bar)	L/min					
	230V 1~	16	10 → 25	6	4	8	6	2,5 → 6,5	115	X (40°C)	42 x 15 x 30	7,8	IP 21