

Плазменият нож EASYCUT K25, без високочестотно запалване (HF), реже лесно всички видове метал с дебелина до 8 mm. Вграденият му компресор го прави идеален за работа на открито или отдалечено, където е налично само електрическо захранване.

Вграден въздушен компресор

В ситуации, в които заварчикът няма достъп до съгъстен въздух, EASYCUT K25 е идеално решение за работа на открито с вградения си компресор.

Качествено рязане без изкривяване

Използването на плазма осигурява висококачествени срезове дори върху боядисани конструкции:

- до 8 mm за стомана, неръждаема стомана и чугун.
- до 6 mm за алуминий и мед.



He HF Start

Благодарение на системата "Pilot Arc" дъгата се задейства, без да се налага да докосвате детайла. Тази система за запалване, която не е високочестотна, избягва всякакви електромагнитни смущения (от радиостанции, компютри, телефони или от медицинско оборудване и др.)



Лесна, бърза и безопасна употреба

- Резачката TPT25 (4 м) е оборудвана с предпазно устройство за спусък, което предотвратява случайно или непреднамерено активиране.
 - Разглобяема горелка и скоба за заземяване, позволяващи лесно транспортиране.
 - Вграден компресор (ниво на звука: 60/70 dB).
 - Цикъл на натоварване от 25 A @ 35%.
- P400** Подобрена защита при работа с генератори на електроенергия и срещу постоянно пренапрежение до 400 V.

Предлага се с		
	2 м 10 мм ²	TPT 25 4 м
реф. 068063	✓	✓

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Капацитет Дебелина




Разделяне	
Fe	8 мм
Чисто рязане	
Fe	6 мм

АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Комплект консумативи за
TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Комплект за
компас
040205



Количка PLASMA 600
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu							
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	X (40 °C)	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S			