

这款焊炬轻便易用，可轻松灵巧地进行焊接操作。模塑的手柄更适宜装配从而轻松实现最好的焊接效果。SR 26焊枪可以说是风冷型焊枪里最高端的产品。因其小体积的特点，此款焊炬特别适用于在薄厚度的精确性要求较高的操作中使用。

特征

基础型 SR 9

冷却方式：风冷

电容：

- 直流：110A

- 交流：95A

负载率：60 %

钨电极：Ø 0.5 - 1.6 mm



SR 9手柄

冷却方式：风冷

电容：

- 直流：110A

- 交流：80A

负载率：35 %

钨电极：Ø 0.5 - 1.6 mm



配置

		L	DB
		—	GRIP
	连接器	l(m)	编号
Ø 10/25	DIN	4m	044432
		8m	044333
Ø 35/50	AMPHENOL	4m	—
		8m	044326 046016
			039421

薄片

双开关

包含

TIG SR9 必不可少的配件：

- 2个喷嘴 (N4 和 N6)
- 1个支撑环 Ø1.6
- 1个夹钳 Ø1.6
- 2个保险帽 (1长1短)
- 1个钨电极 WR2 AC/DC Ø1,6

- 同样可以不带焊炬销售 (编号：044654)

配件

喷嘴	支撑环	标准绝缘环	夹钳	保险罩
N4-Ø6.5 (x3) 044876	Ø 1.6 (x3) 044838	(x1) 044890	Ø 1.6 (x3) 044852	短 (x1) 044814
N5-Ø8.0 (x3) 038356	Ø 2.0 (x3) 045149		Ø 2.0 (x3) 045132	长 (x1) 044821
N6-Ø9.5 (x3) 044883	Ø 2.4 (x3) 044845		Ø 2.4 (x3) 044869	
N7-Ø11 (x3) 038363	Ø 3.2 (x3) 045248		Ø 3.2 (x3) 045255	
N8-Ø12.5 (x3) 045170				
N10-Ø16 (x3) 038370				

集散喷嘴	集散支撑环	集散绝缘垫圈	夹钳	保险罩
N4-Ø6.5 (x3) 044920	Ø 1.6 (x2) 044906	(x1) 044890	Ø 1.6 (x3) 044852	短 (x1) 044814
N6-Ø9.5 (x3) 044937	Ø 2.0 (x2) 045156		Ø 2.0 (x3) 045132	长 (x1) 044821
N7-Ø11 (x3) 045262	Ø 2.4 (x2) 044913		Ø 2.4 (x3) 044869	
	Ø 3.2 (x2) 045279		Ø 3.2 (x3) 045255	

采购建议

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR9 连接 10/25 + DIN	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
SR9 连接 10/25 + DIN	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
SR9 连接 35/50 + AMPHENOL	—	—	—	兼容	—	—	—	兼容	—