

50kN盲铆钉转换头可使用GYSPRESS铆钉枪对盲铆钉、对锁螺母及螺柱进行安装。当配合GYSPRESS 10T铆钉枪使用时，该工具会产生50kN的压力。配合GYSPRESS 8T铆钉枪使用时，则会产生至少40kN的压力。

所有情况下的操作性能

- 多功能，可安装盲铆钉、对锁螺母及螺柱。
- 功率大，可安装直径达9.8mm的钢制盲铆钉。
- 轻巧紧凑，易于操作。
- 坚固耐用：钢制结构。

安装能力

- Ø 4.0 - Ø 9.8 mm盲铆钉
- M5 - M14对锁螺母
- M5 - M8对锁螺柱

兼容性

该转换头与GYS四款铆钉枪适配：

- ✓ **GYSPRESS 8T & 10T**
- ✓ **GYSPRESS PUSH-PULL (8T & 10T)**

配件和耗材

配备配件，可安装直接达6.4mm的盲铆钉。下页中可选配直径达9.8mm的盲铆钉、对锁螺母及螺柱。



	最大压力		 mm/kg
	GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
	50 kN 7 bars	40 kN 8 bars	1300 x 300 x 70 / 4,7

配件&耗材

配备配件，可安装直接达6.4mm的盲铆钉。
下表中可选配直径达9.8mm的盲铆钉、对锁螺母及螺柱。

铆钉套件 Ø8.0/9.8 mm



用于安装对锁螺母的拉杆套件 (6)



160mm加长杆



耗材盒

