

EASYCUT K25 非高频起弧等离子切割机可轻松切割厚度达 8 毫米的所有类型的金属。内置压缩机，是户外作业的理想选择。

内置空压机

凭借其内置压缩机，等离子在未压缩空气的情况下必不可少，因此可以在户外工作。

精准切割不变形

等离子即使在涂漆结构上也能确保高质量的切割：

- 对钢，不锈钢和铸铁材料的切割可达8mm
- 对铝和铜材料的切割可达6mm

非高频启动



配备“向导弧(Arc Pilote)”系统，电弧开始时无需接触要切割的部件。此类非高频启动系统可避免所有的电磁干扰（无线电，电脑，电话，医疗设备.....）。



使用安全便捷

- TPT25 焊枪：4m长，带有安全设置的扳机，以防止意外及误操作。
- 可拆卸焊枪与接地钳，便于携带。
- 内置压缩机（噪音分贝 60/70 Db）。
- 占空比 25A - 35 %。

P400 可在发电机组上正常运行并可抵挡高达400V 的永久过电压。

原装备	 2 m 10 mm ²	 TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

产品性能



电池容量	厚度
分离	
Fe	8 mm
干净切割	
Fe	6 mm

配件 & 耗材

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



耗材套盒 TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



卡钳套件
040205



PLASMA 600 手推车
040298

50/60Hz	50/60Hz	I ₂ A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↑ cm	⚠ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60% 25 A @ 35%	41 x 36 x 20	15	IP21S	