

MMA – TIG Lift 250 A – 400 V třífázový. Pracuje na dlouhé prodlužovací kabelu a na širokém rozsahu vstupního napětí (340V > 460V).

Za bezkonkurenční cenu a výkon, PROGYS 250 A TRI je ideální pro MMA (elektrodu) svařování ve třífázové síti.

S krytím IP 21 a velmi robustní, stroj je vybaven dotykovými tlačítky a digitálním displejem.

Jeho pracovní cyklus je vhodný pro profesionální práci v mechanizovaném svařování plechů a potrubí.

REŽIM MMA

- ✓ Flexibilní oblouková dynamika umožňuje snadno svařovat ocel, nerezovou ocel, litinu, rutilové nebo bazické elektrody.
- ✓ Kromě **Anti-Sticking**, tento produkt má vlastnosti:
 - Nastavitelný **Hot Start** : usnadňuje zapalování všech druhů elektrod:
 - Nízký Hot start pro tenké kovy
 - Vysoký Hot start pro obtížně svařovatelné kovy změněné oxidované části)
 - Nastavitelný **Arc force** :
 - pro lepší penetraci a prevenci přilepení elektrody.



Bez příslušenství

TIG Lift (250A)

- ✓ Jednoduché zapalování s funkcí TIG Lift. Zabraňuje inkluze wolframu ve svaru a rádiové rušení.
- ✓ Pro zajištění kvalitního svaru bez kráterů PROGYS 250 A je vybaven inovativní funkcí «Arc Downslope» (pokles oblouku) s :
 - automatickým doběhem (aktivuje se jednoduchým pohybem hořáku).
 - nastavitelným časem poklesu

VOLITELNÝ

(obj. číslo 047341):

- Sada MMA
- Délka. 4 m
- Konektor 35 mm²



PROFESIONÁLNÍ JEDNOTKA

IP21

S krytím IP21 je Progys 250A TRI chráněn proti dotyku nebezpečných součástí a proti svisle stříkající vodě .

PROGYS 250 A TRI je vhodný pro práci ve venkovním prostředí.

50/60hz	I ₂	EN60974-1 (40°C)								U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)		
		TIG	MMA	Ø 1.6	Ø 2	Ø 2.5	Ø 3.2	Ø 4	Ø 5				I _A (60%)	X% (I ₂ max)
400V 3~	16A	5-250 A	62	50	47	45	38	19	120A	15%	66V	35/50	20x42x32 / 11.3	10 kW 12.5 kVA