

MMA med tre faser – TIG Lift 250A – 400 V mulighed for drift på langt strøm kabel Arbejder på en lang række indgangsspænding (340-460 V).

Med 250 A TRI får du masser for pengene, når det drejer sig om MMA-svejsning (elektrode) på et netværk med tre faser.

Med en beskyttelsesklasse på IP21 er maskinen meget robust. Maskinen leveres med tastatur og digitalt display. Dens driftscyklus er velegnet til professionelt arbejde inden for mekaniseret svejsning, plademetal og rørlægning.

MMA (250A)

- ✓ 250 A Tris fleksible buedynamik muliggør nem svejsning af stål, rustfrit stål, støbejern, rutil og almindelige elektroder.
- ✓ Ud over **antiklæbende egenskaber** leveres dette produkt med følgende:
 - Justerbar **varmstart**: muliggør antændelse af alle typer metal
 - Lav varmstart til tynde metaller
 - Høj varmstart til metaller, der er vanskelige at svejse (snavsede eller oxiderede arbejdsstykker)
 - Justerbar **buekraft**: sikrer bedre gennemtrængning og forebygger fastklæbning.



Uden tilbehør

TIG Lift (250 A)

- ✓ Nem opstart med funktionen TIG-Lift: Maskinen forebygger wolframindtrængning og radioelektriske forstyrrelser.
- ✓ Med henblik på at skabe en glat svejsepille omfatter PROGYS 250 A Tri den innovative funktion "Arc Down Slope" med:
 - Automatisk frigørelse – med en enkelt bevægelse med brænderen
 - Justerbar nedadgående hældning

VALGFRIT (ref. 047341)
MMA-sæt
- Længde: 4 m
- Konnektor 35 mm²



PROFESSIONEL ENHED

IP21

Udstyret med beskyttelse i klasse IP21, der beskytter imod indtrængning af fingre til farlige dele samt mod lodrette vanddråber.

PROGYS 250 A TRI er særdeles velegnet til udendørsarbejde i marken

50/60 Hz	TIG MMA	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	cm/kg	STRØMGENERATOR (+/- 15%)
		Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4	Ø 5	I _A (60%)	X % (I ₂ maks.)					
400 V 3~	16 A	5-250 A	62	50	47	45	38	19	120 A	15 %	66 V	35/50	20x42x32 /11,3	10 kW /12,5 kVA