

GYSFLASH 15.24 Xtrem batterioplader er det ultimative inden for mekanisk og elektronisk design. Denne oplader er designet til at fungere i meget krævende miljøer, såsom stenbrud, stærkt forurenede områder eller militære omgivelser, og den er stødsikker og beskyttet mod sprøjtende materialer eller væsker (IP65). Den er velegnet til genopladning af 12 V og 24 V blybatterier og har en ladestrøm på op til 15 A, hvilket er tilstrækkeligt til vedligeholdelse af de fleste køretøjer (anlæg, lastbiler, tanke, biler, traktorer ...).

HØJT YDENDE TEKNOLOGI

- **Høj effektivitet**, arbejdscyklus på 15 A ved 100 % (40 °C).
- **Blæserløs teknologi**: ingen ekstern ventilation, ingen støvindtrængning.
- **2 opladningstilstande**:
Pb (14,4 V / 15 A maks.): til opladning af 12 V blybatterier fra 10 Ah til 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A max.): til opladning af 24 V blybatterier fra 10 Ah til 240 Ah.
- **3 ladestrømme**: 5 A, 10 A og 15 A. Brugeren kan vælge ladestrøm i henhold til batteriets teknologi og kapacitet.
- **Supply mode**, omdanner opladeren til en stabiliseret strømforsyning for at bevare køretøjets hukommelse, når batteriet udskiftes.

MODSTANDSDYGTIG OVER FOR EKSTREME FORHOLD

- **Slagfast**, kompakt og robust kabinet med kabelopbevaring på forsiden.
- Puder til absorbering af stød og vibrationer.
- Opladeren er beskyttet mod stød og mikroskopiske rester og mod vandstråler fra alle retninger (**IP65**).
- Vægmontering med glidesystem eller valgfri magnet (MagnetFix).
- Meget modstandsdygtig, sikker og i stand til at modstå stærke strømme.

AVANCEREDE FUNKTIONER

- **Automatisk genstart i tilfælde af strømsvigt med gemte indstillinger.**
- Kontrol og **kalibrering af kablerne** for optimal batteriopladning (rekalibrering i tilfælde af kabelskift).
- Mulighed for at **tvangsoplade** hvis batterispændingen er mindre end 1 V.

100% AUTOMATISK OPLADNING

- **Forlænger levetiden** og ydeevnen for blybatterier (gel, AGM, flydende, calcium osv.).
- Specifik opladningskurve i 6 trin (blybatteri) uden opsyn.
- Batteriopladning fra 1 V.

ULTRA-SIKRET

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik**: beskyttelse mod kortslutning, omvendt polaritet og overopladning. Gnistforebyggende system.
- **Automatisk standby-tilstand** hvis batteriet frakobles.
- **Indbygget temperatursensor** til at tilpasse batteriets opladningsspændingsniveau.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.
- Overholder **militær standard** VG 96960.




Leveres med

	Dobbeltisoleret kabel
5 m - 4 mm ²	fås også under referencen 028760
	Robust og sikker 2-punkts tilslutning
	Vægmontering
x2	x2

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

Support MagnetFix
029637



NATO stik
026780


















2 pts/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

stik
DIN14690
028784



2 pts / DIN 14690
Specialudrykning køretøj
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m