

**EASYCUT K25** plasmaskæreren, uden højfrekvent (HF) tænding, skærer let gennem alle typer metal op til 8 mm tyk. Dens indbyggede kompressor gør den ideel til udendørs eller fjernarbejde, hvor kun en strømforsyning er tilgængelig.

### Indbygget luftkompressor

I situationer, hvor svejseren ikke har adgang til trykluft, er EASYCUT K25 en perfekt løsning til at muliggøre udendørs arbejde med sin indbyggede kompressor.

### Kvalitetsskæring uden forvrængning

Brugen af plasma sikrer højkvalitetsnit selv på malede strukturer:

- op til 8 mm for stål, rustfrit stål og støbejern.
- op til 6 mm for aluminium og kobber.



### Ingen HF-start

Med «Pilot Arc»-systemet startes lysbuen uden at skulle røre emnet. Dette ikke-HF tændingssystem undgår al elektromagnetisk interferens (fra radioer, computere, telefoner eller fra medicinsk udstyr osv.).



### Nem, hurtig og sikker at bruge

- TPT25-brænderen (4 m) er udstyret med en udløssikkerhedsanordning for at forhindre utilsigtet eller utilsigtet aktivering.
  - Aftagelig lommelygte og jordklemme gør det nemt at transportere.
  - Indbygget kompressor (lydniveau: 60/70 dB).
  - Driftscyklus på 25 A @ 35 %.
- P400** Forbedret beskyttelse ved arbejde med strømgeneratorer og mod permanent overspænding op til 400 V.






Kommer med		
	2 m 10 <sup>mm</sup> ²	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

### YDEEVNE

Kapacitet	Tykkelse
Adskillelse	
Fe	8 mm
Rent snit	
Fe	6 mm

### TILBEHØR & FORBRUGSVARER



50/60Hz		I <sub>2</sub>			EN 60974-1 (40 °C)			IP
	A	A	Acier Steel Alu	Acier Steel Alu	X (40 °C)	cm	kg	
230V 1~	16	10 → 25	8 6	6 4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S