

Das GYSPOT ARCPULL 200 ist ein Bolzenschweißgerät mit prozesssicherem Hubzündungsverfahren zum Setzen verschiedenster Bolzen aus Stahl- u. Aluminiumlegierungen auf Karosserieaussenhautblechen. Mit der präzisen Linearmotor-Pistole lassen sich digital gesteuert auch Alu-Zugösen zur Außenhautinstandsetzung anschweißen.

HUBZÜNDUNG - PROFESSIONELLE HANDHABUNG

Beim Ausbeulen von Aluminium hat die Hubzündung viele Vorteile gegenüber der kapazitiven Entladung.

- Minimale Oxidation durch Einsatz von Schutzgas.
- Einfachere Applikation in tieferen Beschädigungen.
- Dichtes Setzen der Ösen zur Erhöhung der Zugkraft.
- Hochwertiges Finish nach Reparatur
- Reproduzierbare präzise Ergebnisse.
- Durchbrandreduzierung auf der Blechgegensseite.

INNOVATIVE SCHWEISSPISTOLE

Einzigartige Linearmotortechnik zur präzisen Steuerung des Schweißvorganges.

- Optimierte Beherrschung des Schweißzyklus.
- Einfache Anwahl des Schweißverfahrens ohne weitere Einstellung.
- 2 unabhängig voneinander anpassbare Massepunkte erhöhen die Stabilität während des Schweißens.
- Intuitive Bedienung und schneller Prozeßstart.

2 SCHWEISSMODI

Einfacher Wechsel der Schweißmodi am digitalen Bedienfeld.

- Im Synergiemodus werden die Schweißparameter zur einfachen und schnellen Anwendung automatisch eingestellt.
- Im manuellen Modus können erfahrene Anwender die Schweißparameter für spezifische Anwendungen selbst einstellen.

ZUBEHÖR

+ LIEFERUMFANG



Alu-Zugösenbox
Stärke 1,5 mm - Art.-Nr. 059429
Zugstange

+ OPTIONEN



Druckminderer
30 l/min - DE
Art.-Nr. 041219



Alu Bolzen-Box
Art.-Nr. 059436




Stahl Bolzen-Box
Art.-Nr. 059443



Fahrwagen WELD 810
Art.-Nr. 037489



Fahrwagen SPOT 1000
Art.-Nr. 051348



Halter für Schutzgasbehälter 4 m³
Art.-Nr. 059665
DENTSTATION
Art.-Nr. 056848



Geschützt gegen Staub

● Lieferumfang:

- Automatische Pistole mit 2 Massepunkten.
- Alu Zugösen-Box Stärke 1,5 mm.
- Zugstange.

Art.-Nr. 057470

● Verschweißen von Aluminium- und Stahlbolzen:

- Stahlbolzen bis zu Ø 6 mm
- Aluminiumbolzen bis zu Ø 6 mm

● FÜR GYSPOT ARCPULL 200 GEEIGNET

Alu-Zugösenbox
1.0 mm 059412
1.5 mm 059429



	Gerade Alu-Zugösen			
	1.0 mm		1.5 mm	
x 50	Al-Special - x 100	n° 1 059535	n° 4 059559	
x 50	AlMg3 - x 100	n° 2 059498	n° 5 059511	
x 50	AlMgSi - x 100	n° 3 059450	n° 6 059474	
	Gedrehte Alu-Zugösen			
x 20	Al-Special - x 50	n° 1 059542	n° 4 059566	
x 20	AlMg3 - x 50	n° 2 059504	n° 5 059528	
x 20	AlMgSi - x 50	n° 3 059467	n° 6 059481	

50/60hz	I ₂ MAX	APPARENT POWER (VA)	INTEGRATED TECHNOLOGY			ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U ₂ V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	BOX : cm/kg
			SYNERGIC	FV	SR									
110 V 1~ 230 V 1~	10 > 100 A 10 > 200 A	7.4kVA	●	●	●			-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 11,9 48 x 27,7 x 36 / 13,8