

Ο GYSFLASH 125.12 CNT FV είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος: 120 A συνεχώς στους 25°C. Επιτρέπει τη διατήρηση μιας μπαταρίας μολύβδου ή λιθίου 12 V σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση** : για μπαταρίες μολύβδου ή λιθίου (LFP) 12 V από 20 έως 1500 Ah.
- **Διάγνωση**: υποστηρίζει έως 120 A για μπαταρίες 12 V σε οχήματα σε φάση διάγνωσης, σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος** : παρέχει συνεχή ισχύ κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας.
- **Tester** : Σας επιτρέπει να ελέγχετε την τάση της μπαταρίας, να αξιολογείτε το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία μίζας) και την κατάσταση της γεννήτριας του οχήματος.

100% CONNECTED

- Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση τρόπων και προφίλ φόρτισης μέσω USB.
- Εισαγωγή προκαθορισμένων αρχείων διαμόρφωσης προσαρμοσμένων στις συναλλαγές φορτίου.
- Ανάκτηση του ιστορικού φόρτισης και των δεδομένων σε στικ USB και χρήση τους σε λογιστικό φύλλο.
- Συνδέστε πρόσθετες μονάδες (εκτυπωτή, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδας (SMC: Smart Module Connector).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης σε **8 βήματα** (μπαταρία μολύβδου) ή **9 βήματα** (μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου) χωρίς επίβλεψη.
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **FV Flexible Voltage**, ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 και 265 V.
- **Λειτουργία "Auto-Detect"** ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση όταν μια μπαταρία συνδεθεί στο φορτιστή.
- **Λειτουργία "Auto-Restart"** σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με μνήμη των ρυθμίσεων.
- **έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων**
- **κλειδωμα**, αποφεύγεται ο κίνδυνος ακατάλληλου χειρισμού, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Διατίθενται έως **12 προφίλ φόρτισης**, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ Easy για απλοποιημένη φόρτιση, κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες μολύβδου.

ULTRA-SECURE

- **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος**: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα αποτροπής σπινθήρων.
- **Ανταλλάξιμη ασφάλεια** που προστατεύει από κακή χρήση.
- **Αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- **Ανθεκτική θήκη** με μαξιλαράκια απορρόφησης κραδασμών και κραδασμών.
- **Περιβλήμα IP40**, προστατευμένο από την εισβολή αντικειμένων μεγαλύτερων από 1 mm.
- **Χαμηλό ύψος** (13 cm) για να περνάει ο φορτωτής κάτω από ένα όχημα.



120 A
100%

Παρέχεται με καλώδια
(5 m - 25 mm²)



SMC USB



Διασθητικό περιβάλλον εργασίας
διαθέσιμο σε 22 γλώσσες



ΜΟΝΑΔΕΣ CNT

ACCESSOIRES (προαιρετικά)



Ράφι τοίχου
055513



Θήκη μεταφοράς
060432

συμβατά καλώδια



Texas Cable
> Πένες
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > Πένες
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz	↗	I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m	
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I _o U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m