






-  Μονάδα συγκόλλησης με τεχνολογία inverter που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.
-  Η δυναμική τόξου του προϊόντος είναι μοναδική και επαναστατική στην αγορά.
-  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους ηλεκτροδίων: ρουτίλιο, βασικό, ανοξειδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο σε συνεχές ρεύμα.
-  Πολύ εύχρηστη, χάρη στο μικρό βάρος της (4,1 kg), τον εξαιρετικά μειωμένο όγκο της και την πολύ χαμηλή κατανάλωση (φίς16Α με ασφάλεια AM).



## MMA

- ✓ **Άμεση εκκίνηση** χάρη στην πολύ υψηλή τάση χωρίς φορτίο.
- ✓ **Σταθερή ισχύς συγκόλλησης.**
- ✓ **Πολύ ομαλή τήξη** χάρη στο συνεχές ρεύμα.
- ✓ **Δεν είναι ευαίσθητο στις διακυμάνσεις του ρεύματος τροφοδοσίας** ή στο μήκος του τόξου.
- ✓ **Πολύ καλή διείσδυση** και τέλεια σταθερότητα του τόξου.



Παραδίδεται σε δέσμη με το (κωδ. 030435) :

- Καλώδιο γείωσης (1,6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Υποδοχή ηλεκτροδίων (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Κράνος Techno 11



INCLUDED

Παραδίδεται σε βαλίτσα με (κωδ. 030077) :

- Καλώδιο γείωσης (1,6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ





**HOT START** : Αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση.

**ANTI STICKING** : Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου.

**ARC FORCE** : Άμεση αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΈΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (+/-15%).

50/60hz	+AM-	I <sub>2</sub> MMA	 1h → MINI 20" →					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA