

**Εξαιρετικά συμπαγές (7,8 kg), το EASYCUT 25 είναι ένας κόφτης πλάσματος με τάση εκκίνησης χωρίς HF, ιδανικός για την κοπή όλων των τύπων μετάλλων πάχους έως 8 mm. Με ισχύ εξόδου 25 A, υπερέρχει στην κοπή ακριβείας σε χαμηλή ένταση. Ιδανικό για χρήση σε εργαστήριο ή συνεργείο αμαξωμάτων, το EASYCUT 25 διαθέτει μεγάλη φορητότητα και απόδοση κοπής.**

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

- Η τεχνολογία Inverter εγγυάται ποιοτική κοπή σε όλους τους τύπους χάλυβα (μαλακό, ανοξείδωτο, σκληρυμένο, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση των αναλωσίμων.

## ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

- **Αποτελεσματική κοπή:** σώμα πυρσού με ψύξη αέρα για υψηλή σταθερότητα τόξου και κύκλο λειτουργίας.
- Εργονομική λαβή για άνεση και ευκολία.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα και τη θερμότητα.
- Γρήγορη σύνδεση/αποσύνδεση του φακού, χωρίς εργαλεία.

## ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- **Διαισθητικός πίνακας ελέγχου.**
- Χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης του αέρα (2,5 < 6,5 bar) με βαρογράφο στον μπροστινό πίνακα.
- Αυτόματη ανίχνευση πυρσού.
- **ανάφλεξη χωρίς HF** για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

## SAFE

### Ενσωματωμένες προστασίες:

- ⚠ Προστασία από υπέρταση και υπερένταση.
- ⚡ | AIR Ένδειξη ανεπαρκούς πίεσης αέρα ή ανίχνευση πυρσού.

## ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ





- Ενισχυμένη δομή με απομονωμένα αντιολισθητικά μαξιλαράκια από καουτσούκ.
- Προστατευτικό κάλυμμα HMI.
- Ο φακός και ο σφινγκτήρας γείωσης μπορούν να αποσυνδεθούν.
- Συμπαγής, ελαφρύς και φορητός.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Κουτί αναλωσίμων TPT25  
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Κιτ πιεξίδας  
040205



Καροτσάκι PLASMA 600  
040298



Φίλτρο  
ακαθαρσιών/  
βρωμιάς  
039728



Συνοδεύεται από:  
- σφινγκτήρα γείωσης (2 m, 10 mm<sup>2</sup>)  
- φακό TPT25 (4 m)

## ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Χωρητικότητα Πάχος

### Διαχωρισμός

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

### Καθαρή κοπή

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

	50/60Hz	I <sub>2</sub> A	mm (max)				ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ		EN 60974-1 (40°C)	↕ cm	⚖ kg	IP	
			Καθαρή κοπή		Διαχωρισμός		Πίεση (bar)	L/min					
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi					X (40°C)		
	230V 1~	16	10 → 25	6	4	8	6	2,5 → 6,5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7,8	IP 21