

Ο κόφτης πλάσματος EASYCUT K25, χωρίς ανάφλεξη υψηλής συχνότητας (HF), κόβει εύκολα όλους τους τύπους μετάλλων πάχους έως 8 mm. Ο ενσωματωμένος συμπιεστής του το καθιστά ιδανικό για εξωτερική ή απομακρυσμένη εργασία, όπου υπάρχει μόνο παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενσωματωμένος αεροσυμπιεστής

Σε περιπτώσεις όπου ο ηλεκτροσυγκολλητής δεν έχει πρόσβαση σε πεπιεσμένο αέρα, το EASYCUT K25 είναι μια τέλεια λύση για την εκτέλεση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους με τον ενσωματωμένο συμπιεστή του.

Ποιοτική κοπή χωρίς παραμόρφωση

Η χρήση πλάσματος εξασφαλίζει κοπές υψηλής ποιότητας ακόμη και σε βαμμένες κατασκευές:

- έως 8 mm για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και χυτοσίδηρο.
- έως 6 mm για αλουμίνιο και χαλκό.

Δεν υπάρχει έναρξη HF

Με το σύστημα "Pilot Arc", το τόξο ξεκινά χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε το τεμάχιο εργασίας. Αυτό το σύστημα ανάφλεξης χωρίς HF αποφεύγει όλες τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (από ραδιόφωνα, υπολογιστές, τηλέφωνα ή από ιατρικό εξοπλισμό κ.λπ.).



Έρχεται με



2 m
10 mm²



TPT 25
4 m

ref. 068063

✓

✓

Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής χρήση

- Ο φακός TPT25 (4 m) είναι εξοπλισμένος με διάταξη ασφαλείας σκανδάλης για την αποφυγή τυχαίας ή ακούσιας ενεργοποίησης.
- Αποσπώμενος φακός και σφιγκτήρας γείωσης για εύκολη μεταφορά.
- Ενσωματωμένος συμπιεστής (επίπεδο ήχου: 60/70 dB).
- Κύκλος λειτουργίας 25 A @ 35%.

P400

Ενισχυμένη προστασία για εργασία με γεννήτριες και έναντι μόνιμης υπέρτασης έως 400 V.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Χωρητικότητα

Πάχος

Διαχωρισμός

Fe	8 mm
----	------

Καθαρή κοπή


Fe	6 mm
----	------

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Κιτ αναλωσίμων TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Κιτ πυξίδα
040205



Καροτσάκι PLASMA 600
040298

50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C)	↕ cm	⚖ kg	IP
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	X (40 °C)	41 x 36 x 20	15	IP21S