

Το GYSPOT ARCPULL είναι μια γεννήτρια συγκόλλησης τόξου που συγκollά όλους τους τύπους εξαρτημάτων (δακτύλιοι έλξης, πείροι, ακίδες γείωσης και καρφιά). Η ρύθμιση του δευτερεύοντος ρεύματος επιτρέπει τη διατήρηση μιας τέλει σταθερότητας του τόξου. Τέρμα οι χειροκίνητες και κατά προσέγγιση ρυθμίσεις, το πιστόλι ARCPULL είναι εξοπλισμένο με μια τεχνολογία γραμμικού κινητήρα μοναδική στην αγορά.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΣΙΜΟ ΤΟΞΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η συγκόλληση με συρόμενο τόξο έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την εκκένωση πυκνωτή:

- Η διαδικασία είναι αξιόπιστη και μπορεί εύκολα να επαναληφθεί.
- Τέλεια συγκόλληση με εξαιρετική διείσδυση.
- Η θωράκιση με αέριο αποτρέπει τη μόλυνση.

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το πιστόλι του είναι το μοναδικό στην αγορά που διαθέτει γραμμικό κινητήρα. Αυτό το προϊόν αιχμής διαθέτει **απαράμιλλα πλεονεκτήματα:**

- Πλήρης έλεγχος του κύκλου συγκόλλησης.
- Ρυθμός 30 καρφιών ανά λεπτό.
- Η διαδικασία συγκόλλησης ελέγχεται μέσω μιας ψηφιακής μονάδας ελέγχου, η οποία δεν χρειάζεται ρύθμιση.
- Ελέγχεται από την πηγή ενέργειας της μηχανής συγκόλλησης και εγγυάται απαράμιλλη ακρίβεια ύψους τόξου.
- Πιρούνι με κεραμικό στήριγμα κατάλληλο για εργασίες υψηλής ταχύτητας
- Απλό και γρήγορο.

ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Η ψηφιακή διεπαφή χρήστη του επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ δύο τρόπων συγκόλλησης με **δισαιθητικό και πρακτικό τρόπο:**

- Η λειτουργία Synergic διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρήστη για γρήγορη και αποτελεσματική χρήση.
- Η λειτουργία Expert προσφέρει πλήρη έλεγχο του κύκλου συγκόλλησης.
- Η ενσωματωμένη μνήμη του μπορεί να αποθηκεύσει έως και 99 προσαρμοσμένα προγράμματα.



- Χαλύβδινοι κοχλίες M12 (τύπος DD ISO13918)
- Κοχλίες αλουμινίου M8 (τύπος PS ISO13918)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ



Αυτόματο πιστόλι
Synergic 3 m



Κουτί με αναλώσιμα
068452



Διπλός σφιγκτήρας γείωσης
068605



Αναλώσιμο κουτί Δακτύλιος
αλουμινίου 1,5 mm
059429



Ράβδος έλξης
180 mm



Πιρούνι με θωράκιση αερίου
068346



Υποδοχή γείωσης M6/M8/
M10
077368/075375/075382



Υποδοχή πείρου Ø 5mm/Ø 6mm
076174/068391

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		GUN		U ₂	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4