

Επαγγελματική, αυτόνομη μίζα για όλα τα οχήματα που διαθέτουν μπαταρίες 12 V. Είναι εξοπλισμένη με μια ισχυρή και στιβαρή μπαταρία σπιδάλ-κυψέλης.



Ένας επαγγελματικός, αυτόνομος εκκινητής

Διαθέτοντας μπαταρία μολύβδου-οξέος (σε λειτουργία εκκίνησης: 700 A σε 1V/c και 2.500 A στην κορυφή της μπαταρίας), το GYSPACK PRO 800 είναι ιδανικό για την εκκίνηση επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μικρών γεωργικών οχημάτων.

Ιδανικό για επιτόπιες εργασίες

✓ Με τον συμπαγή σχεδιασμό του και το μικρό του βάρος, μόλις 18,4 kg, το GYSPACK PRO 800 μπορεί εύκολα να μετακινηθεί σε ένα εργοτάξιο.

✓ Το καλώδιο 180 cm παρέχει βέλτιστη άνεση στον χρήστη.

Σχεδιασμένο για μέγιστη ασφάλεια

✓ Ένας βομβητής και μια ενδεικτική λυχνία προσφέρουν προστασία από αναστροφή πολικότητα.

✓ Ο ενσωματωμένος διακόπτης προστατεύει το όχημά σας από υπερτάσεις ρεύματος ή βραχυκυκλώματα και αποφεύγει σπινθήρες κατά τη σύνδεση των σφιγκτήρων.

✓ Δύο ασφάλειες 200 A προστατεύουν το σύστημα σε περίπτωση κακής χρήσης.

Πλήρως ανεξέλεγκτη φόρτιση

✓ Μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως από το ηλεκτρικό δίκτυο εντελώς αφύλακτα χάρη στον αυτόματο εξωτερικό φορτιστή 230 V.

Καλώδιο αναπήρα τσιγάρων

✓ Το GYSPACK PRO 800 παρέχεται με ένα καλώδιο αναπήρα τσιγάρων το οποίο έχει δύο λειτουργίες :

- δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης του οχήματος κατά την αλλαγή της μπαταρίας
- για την επαναφόρτιση του ενισχυτή όταν το όχημα κινείται.

Προστατευμένο αμάξωμα


✓ Κατασκευασμένο από λαμαρίνα, το GYSPACK PRO 800 είναι επίσης εξοπλισμένο με γωνιακά μαξιλαράκια. Προστατεύουν το αμάξωμα του μηχανήματος από ζημιές κατά την εργασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα (στο εργοτάξιο ή σε συνεργεία).

Ενσωματωμένος ελεγκτής

✓ Το GYSPACK PRO 800 διαθέτει οθόνη που δείχνει την κατάσταση φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας.



Ενσωματωμένη μπαταρία με τεχνολογία spiral-cell



- ✓ ΥΨΗΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΙΣΧΥΣ
- ✓ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ

Παρέχεται με



Φορτιστής 12V
ref. 054684

Ασφάλειες (δεν περιλαμβάνονται)



200 A (x2)
ref. 054547

12V	ΕΚΚΙΝΗΣΗ			TEST	ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 110 - 230 V	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		POWER OUT		ΑΣΦΑΛΕΙΑ	cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON OFF	ON OFF	Memory	2 x 200 A			
12 V 28 Ah	700 A	1,320 A	2,500 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 180 cm ø 25 mm ²	32 x 23 x 37	18.4