


Este TIG DC polivalente integra una tecnología punta que le permite soldar en TIG LIFT y obtener un resultado incomparable en MMA con los electrodos corrientes (rutile, inox, hierro colado) y con electrodos básicos.

POLIVALENTE

✓ **TIG** : Su tecnología condensada le concede una cebadura en LIFT muy fácil y muy útil en lugares en donde la HF está prohibida. Dispone de parámetros indispensables para ofrecer un acabado digno de un TIG de gama alta gracias al downslope (regulable por el usuario) y al postgaz (gestionado automáticamente), contrariamente a un aparato MMA con antorcha a válvula.



Su conector de gas permite aceptar antorchas TIG profesionales. Con su versión completa, está entregado con una antorcha SR17 de 4m con doble botón y una caja de consumibles TIG.

✓ **MMA** : Integra un modo MMA completo con Hot Start regulable, Arc Force y Anti Sticking que le permiten soldar con serenidad con la mayoría de los electrodos.

INTERFAZ INTUITIVA

El panel de mando digital permite ajustar con rapidez y sencillez el equipo.



FÁCILMENTE TRANSPORTABLE



Muy ligero (5 Kg), este producto está protegido contra las sobretensiones hasta 400V y puede funcionar con grupos electrógenos (6Kw +/- 15%) quedándose eficiente.



Entregado con accesorios :

- antorcha TIG SR17DB (4m)
- caja de consumibles
- pinza de masa (1.6m / ø 16mm²)
- porta electrodo (2m / ø16mm²)
- correa

50/60hz	-AM-	I ₂			EN60974-1 (40°C)		U ₀	10/25	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG AC	TIG DC	MMA	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	-	20-160A	20-160A	95A	22%	72V	14x29x21 / 5	6 kW 7.5 kVA	