

El GYSPOT ARCPULL es un generador de soldadura por arco que suelda todo tipo de fijaciones (anillos de tracción, espárragos, pasadores de tierra y clavos). Su regulación de la corriente secundaria permite mantener una perfecta estabilidad del arco. Se acabaron los ajustes manuales y aproximados, la pistola ARCPULL está equipada con una tecnología de motor lineal única en el mercado.

ARCO TIRADO: EL PROCESO DEL PROFESIONAL

El arco tirado tiene muchas ventajas sobre la descarga capacitiva:

- Repetibilidad y fiabilidad del proceso.
- Soldadura completa y buena penetración.
- Protección gaseosa que no genera contaminación.

LA INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA

Su pistola incorpora un motor lineal único en el mercado. Esta innovación tiene ventajas sin precedentes:

- Control del ciclo de soldadura.
- Velocidad de 30 pernos / minuto.
- Gestión del proceso por control numérico que no requiere ningún ajuste.
- Controlado por el generador, garantiza una precisión inigualable de la altura del arco.
- Horquilla con soporte cerámico adaptada a las altas velocidades
- Ejecución sencilla y rápida.

2 MODOS DE SOLDADURA

Su interfaz digital permite navegar entre dos modos de soldadura de forma intuitiva y funcional:

- Modo sinérgico con parámetros predefinidos, para un uso rápido y eficaz.
- Modo experto para un control completo del ciclo de soldadura.
- Su memoria integrada permite guardar hasta 99 programas personalizados.



- Pernos de acero M12 (Type DD ISO13918)
- Pernos de aluminio (Type PS ISO13918)

INCLUYE



Pistola automática sinérgica 3 m



Caja de accesorios 068452



Doble pinza de tierra 068605



Boite cosmommables ALU RING BOX 1.5 mm 059429



Barra de tracción 180 mm



Horquilla con protección contra gases 068346



Soporte del perno de tierra M6/M8/M10 077368/075375/075382



Porta espárragos Ø 5mm/Ø 6mm 076174/068391

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂	I _{AM}	kW		IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			V	A			400 V	480 V
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC	DIGITAL GUN	22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4