

12 V / 24 V

Ref. 025813

GYSFLASH 15.24 Xtrem akulaadija on mehaanilise ja elektroonilise disaini tiptase. See laadija on mõeldud kasutamiseks väga nõudlikes keskkondades, näiteks karjäärades, tugevalt saastunud piirkondades või sõjaväe tingimustes, ning on löögikindel ja kaitstud pritsivate materjalide või vedelike eest (IP65). See sobib 12 V ja 24 V pliikude laadimiseks, selle laadimisvool on kuni 15 A, mis on piisavalt mugav enamiku sõidukite (tehased, veoautod, tankid, autod, traktorid...) hooldamiseks.

SUURE JÕUDLUSEGA TEHNOLOOGIA

- **Kõrge kasutegur**, töötuskel 15 A 100% juures (40°C).
- **Ventilaatorita tehnoloogia**: puudub väline ventilatsioon, ei ole tolmu sissetungimist.
- **2 laadimisrežiimi**:
Pb (14,4 V / 15 A max.): 12 V pliikude laadimiseks alates 10 Ah kuni 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A max.): 24 V pliikude laadimiseks 10 Ah kuni 240 Ah.
- **3 laadimisvoolu**: 5 A, 10 A ja 15 A. Kasutaja saab laadimisvoolu valida vastavalt aku tehnoloogiale ja mahutavusele.
- **Supply mode**, muudab laadija stabiliseeritud toiteallikaks, et säilitada sõiduki mälu aku vahetamisel.

VASTUPIDAVALD ÄÄRMUSLIKELE TINGIMUSTELE

- **Löögikindel**, kompaktne ja vastupidav korpus koos kaablihooldlaga ees.
- Padjad löökide ja vibratsiooni summutamiseks.
- Laadija on kaitstud tolmu ja mikroskoopiliste jääkide ning igast suunast tulevate veejuga eest (IP65).
- Seinakinnitus libiseva süsteemiga või valikulise magnetiga (MagnetFix)..
- Väga vastupidav, turvaline ja võimeline vastu pidama tugevatele vooludele.

TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- **Automaatne taaskäivitamine voolukatkestuse korral koos salvestatud seadistustega.**
- Kaablite kontrollimine ja **kalibreerimine** aku optimaalseks laadimiseks (uuesti kalibreerimine kaabli vahetamise korral).
- Võimalus **sundlaadimiseks** kui aku pinge on alla 1 V.

100% AUTOMAATNE LAADIMINE

- **Pikendab pliikude (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) eluiga** ja jõudlust...
- Konkreetne laadimiskõver 6 etapis (pliikaku) järelevalveta.
- Aku laadimine alates 1 V.

ULTRA-SECURE


- **Sõiduki pardaelektronika kaitse**: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.
- **Sisesehitatud temperatuuriandur**, et kohandada aku laadimispinge taset.
- **Lihtsustatud kasutajaliides**, et vältida kasutusvigu.
- Vastab **sõjalisele standardile** VG 96960.


















Komplektis

	Topeltisolatsiooniga kaabel saadaval ka viitenumbriga 028760 5 m - 4 mm ²
	Vastupidav ja turvaline 2-punktiline ühendus
	Seinakinnitus x2 x2

ACCESSORIES (VALIKUD)

Support MagnetFix
029637NATO pesa
0267802pts/OTAN
5 m - 4 mm²
025837pesa
DIN14690
0287842pts / DIN 14690
Erakorraline
hädaolukord
vehicule
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	lcharge 5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance 10 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m