






-  Invertertehnoloogiaga keevitusseade, mida juhib mikroprotsessor.
-  Toote kaaredünaamika on turul ainulaadne ja revolutsiooniline.
-  Saab kasutada kõiki elektrooditüüpe: rutiil, basic, roostevabast terasest, malmist alalisvooluga.
-  Väga käepärane, tänu väikesele kaalule (4,1 kg), väga vähendatud mahule ja väga madalale tarbimisele (pistik16A koos AM-kaitsmega).



## MMA

- ✓ **Kohene käivitumine** tänu väga kõrgele tühikäigupingele.
- ✓ **Pidev keevitusvõimsus.**
- ✓ **Väga sujuv sulamine** tänu alalisvoolule.
- ✓ **Ei ole tundlik toitevoolu kõikumise** või kaare pikkuse suhtes.
- ✓ **Väga hea läbitungimine** ja täiuslik kaare stabiilsus.



Tarnitakse komplektis (ref. 030435) :

- Maanduskaabel (1,6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Elektroodihoidja (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Techno 11 kiiver



Tarnitakse kohvris koos (ref. 030077) :

- Maanduskaabel (1,6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Elektroodihoidik (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)

## VARAD









**HOT START** : Suurendatud võimsus käivitamisel.

**ANTI STICKING** : Takistab elektroodi kinnijäämist.

**ARC FORCE** : Hetkeline voolu suurendamine keerulises keevitusolukorras.



KAITSTUD GENERAATORIKOMPLEKTIDE TÖÖTAMISEL JA ÜLELIIGSETE PINGEKÕIKUMISTE ( / -15%) EEST.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	    					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA