

PUIKKOHITSAUSKONE (MMA)



Réf. 013025

INVERTER 2500

Ø 1.6 ▶ 2.5 mm

Yksivaihe 230 V – Tasavirta (DC)

Ominaisuudet :

- Inverteri DC puikkohitsauskone: rutiili, RST ja valurauta
- Helppo käyttöinen, kevyt (2,8 kg), pienikokoinen ja alhainen virrankulutus
- Tunteeton verkkovirran jännitevaihteluille ja valokaaren pituudelle
- Tasainen hitsausvirta
- Korkean tyhjäkäyntijännitteen (70V) ansiosta valokaari syttyy nopeasti
- Erittäin pehmeä hitsausvirta tasavirralla DC
- Erittäin hyvä tunkeuma ja täydellinen valokaaren tasaisuus
- Mahdollista käyttää raapaisu TIG:n kanssa
- Laitteessa myös seuraavat ominaisuudet:
 - ↳ ARC FORCE
 - ↳ HOT START
 - ↳ ANTI STICKING



CE *** NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
 *** CE NORM. *** EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
 *** x x x EUROPESE NORM

Suorituskyky 1 tunti		
Ø 1.6	Ø 2	Ø 2.5
100%	100 %	30 Puikkoa

EN 60 974-1



Lisävarusteet

- Maadoituskaapeli 10mm² ja Dinse liitin halkaisijaltaan 25
- Puikonpidin kaapeli 10mm² ja Dinse liitin halkaisijaltaan 25
- Kantohihna

Virtalähteen suojaus (+/- 15%)

50/60 HZ	~	⚡	U _o	U _{ocv}	35% X 60%	I ₂ EN 60 974	I ₂ max.	100% Cu	🌀	IP 21	📦	📦
V	A	Ø mm	V	V	A A	A	A				cm	kg
230	10	1,6 ▶ 2,5	70	70	75 65	10 ▶ 80	100	●	●	●	10,5x24 x 15	2.8

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

21/09/05 A.L.