

GYSFLASH 15.24 Xtrem -akkulaturi on mekaanisen ja elektronisen suunnittelun huippua. Tämä laturi on suunniteltu toimimaan erittäin vaativissa ympäristöissä, kuten louhoksissa, voimakkaasti saastuneilla alueilla tai sotilasympäristöissä, ja se on iskunkestävä ja suojattu roiskuvilta materiaaleilta tai nesteiltä (IP65). Se soveltuu 12 V:n ja 24 V:n lyijyakkujen lataamiseen, ja sen latausvirta on jopa 15 A, mikä on riittävän kätevä useimpien ajoneuvojen (tehtaat, kuorma-autot, säiliöt, henkilöautot, traktorit...) huollossa.

KORKEAN SUORITUSKYVYN TEKNOLOGIA

- **Korkea hyötysuhde**, käyttöaste 15 A 100 %:ssa (40 °C).
- **Tuulettimetön tekniikka**: ei ulkoista ilmanvaihtoa, ei pölyn tunkeutumista.
- **2 lataustapaa**:
Pb (14,4 V / 15 A max.): 12 V:n lyijyakkujen lataamiseen 10 Ah:sta 240 Ah:iin.
Pb (28,8 V / 15 A max.): 24 V:n lyijyakkujen lataamiseen 10 Ah:sta 240 Ah:iin.
- **3 latausvirtaa**: 5 A, 10 A ja 15 A. Käyttäjä voi valita latausvirran akun tekniikan ja kapasiteetin mukaan.
- **Supply-tila**, muuttaa laturin vakiintuneeksi virtalähteeksi ajoneuvon muistin säilyttämiseksi akun vaihdon yhteydessä.

KESTÄÄ ÄÄRIMMÄISIÄ OLOSUHTEITA

- **Iskunkestävä**, kompakti ja vankka kotelo, jossa on kaapelisäilytys edessä.
- Iskuja ja värinää vaimentavat tyynyt.
- Laturi on suojattu pölyltä ja mikroskooppisilta jäämiltä sekä kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta (IP65).
- Seinäkiinnitys liukujärjestelmällä tai lisävarusteena saatavalla magneetilla (MagnetFix)...
- Erittäin kestävä, turvallinen ja kestävä voimakkaita virtoja.

EDISTYNEET TOIMINNOT

- **Automaattinen uudelleenikäynnitys sähkökatkoksen sattuessa, kun asetukset on tallennettu.**
- Kaapeleiden tarkistaminen ja **kalibrointi** akun optimaalisen latauksen varmistamiseksi (uudelleenkalibrointi kaapelin vaihdon yhteydessä).
- Mahdollisuus **pakkolataukseen**, jos akun jännite on alle 1 V.

100 % AUTOMAATTINEN LATAUS

- **Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) käyttöikää** ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä 6 vaiheessa (lyijy Akku) ilman valvontaa.
- Akun lataus 1 V:sta alkaen.

ULTRA-SECURE

- **Ajoneuvon sisäisen elektronikan suojaus**: suojaus oikosulkua, napaisuuden vaihtamista ja yli latausta vastaan. Kipinöinnin estojärjestelmä.
- **Automaattinen valmiustila**, jos akku irrotetaan.
- **Sisäänrakennettu lämpötila-anturi** akun latausjännitetaso mukauttamiseksi.
- **Yksinkertaistettu käyttöliittymä** käyttäjävirheiden välttämiseksi.
- Täyttää **sotilasstandardin** VG 96960 vaatimukset.



Toimitetaan



Kaksoiseristetty kaapeli

saatavana myös viitenummerolla 028760



Vankka ja turvallinen 2-pistekytkentä




Seinäasennus

x2

x2

TARVIKKEET (LISÄVARUSTEET)

Tuki MagnetFix
029637



NATO liittin
026780


















2kpl/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

liitin
DIN14690
028784



2pts / DIN 14690
Erikoishätä
vehicule (ajoneuvo)
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	lcharge 5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance 10 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m