

2 osoitteessa 1: Tehostin ja 12 V:n virtalähde.

GYSPACK HERITAGE yhdistää yhdessä tehostimessa 6 V:n akulla varustettujen klassisten ajoneuvojen ja 12 V:n akulla varustettujen nykyaikaisten ajoneuvojen käynnistämisen. Lisäksi se syöttää kaikenlaisiin ajoneuvoihin 12 V DC:tä kahden sisäisen 20 Ah:n akun ansiosta.

IHANTEELLINEN KLASSISILLE AJONEUVOILLE






GYSPACK HERITAGEN kaksi 6 V:n akkua mahdollistavat monenlaisten ajoneuvojen välittömän käynnistämisen:

- **klassiset ajoneuvot (moottoripyörät ja autot)**, jotka on varustettu 6 V:n akuilla (käynnistysvirta: 400 A ja 3200 A peak). Kahden akun (20 Ah) rinnakkaiskäyttö antaa GYSPACKille 40 Ah:n energiareseerin.
- **Nykyaikaiset ajoneuvot**, jotka on varustettu 12 V:n akulla (käynnistysvirta: 450 A ja 1600 A huipussaan).

6 V		12 V				
						

SÄHKÖNSYÖTTÖ 12 V DC

2 integroitua 20 Ah akkua ovat myös **12 V virtalähde** kaikkien sähkölaitteiden, television, lampun, kannettavan tietokoneen, sähköjäähdyttimen...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h	80 W 2,5 h	

HUOLTOVALAISTUS



GYSPACK HERITAGE on varustettu lampulla, jossa on 7 erittäin kirkasta LED-valoa pimeässä ja vaarallisilla alueilla työskentelyä varten.



1.8 m - 25 mm2 ➤ 600 A

Mukana toimitetaan



12V laturi
ref. 054684










Sulakkeet (eivät sisälly)



300 A sulake (x2)
ref. 054561

PROFESSIONAL-LAITTEET

- ✓ **Automaattilaturi 230V / 12 V Floating:** sisäisten akkujen automaattinen lataus ilman valvontaa.
 - Suunniteltu lataamaan akut jopa 100 %:iin, mikä lisää akkujen käyttöikää ja suorituskykyä.
 - Turvallinen jättää pysyvästi verkkovirtaan kytkettynä (latausta suositellaan jokaisen käyttökerran jälkeen).
- ✓ **Sisäänrakennettu tester** sisäisten akkujen varaustilan havainnollistamiseksi.
- ✓ **ON/OFF-akkukatkaisija** suojaa ylijännitteeltä, kun laturi on kytketty verkkoon.
- ✓ **Äänihälytys** varoittaa käyttäjää, jos **napaisuus kääntyy**.
- ✓ **Kuparikaapelit 2 x 1,80 m, ø25 mm², 600 A eristetyillä kiinnikkeillä 600 A.**
- ✓ **Varustettu 300 A etusulakkeella** (toimitetaan varasulakkeen kanssa).

INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
		I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								